

		Coral Brush blend (57xx)*	Coral Brush blend FR (57xx)*
	Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 9 mm
	Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning
	Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34
	Kulörer	9	9
	Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan	Rullar	Mattor
		105cm	55 x 90 cm
		155cm	90 x 155 cm
		205cm	135 x 205 cm
	FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor	Rullängd Cirka 27,5m	205 x 300 cm
	Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5
	Kulörbeständighetsbedömning:		
	Ljus	EN ISO 105/B02	>5
	Gnidning	EN ISO 105/X12	5
	Vatten	EN ISO 105/E01	4-5
	Havsvatten	EN ISO 105/E02	4-5
	Smutsvatten	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	4-5
	Tillverkningsmetod/-typ	Tuftad, 5/32" skuren lugg	Tuftad, 5/32" skuren lugg
	Design	Enfärgade/lätt melerade	Enfärgade/lätt melerade
	Luggmaterial	Econyl [®] 100% återvunnen polyamide-BCF	Econyl [®] 100% återvunnen polyamide-BCF
	Tuftbas	Non-woven polyester	Non-woven polyester
	Baksida	EVERFORT vinyl	FR-Latex
	Totalvikt	ISO 8543	Cirka 3400 gram/m ²
	Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 920 gram/m ²
	Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 7 mm
	Luggdensitet	ISO 8543	0,105 gram/cm ³
	Antal tufter	ISO 1763	Cirka 58.000/m ²
	Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*
	Komfortklass	EN 1307	LC3
	Förbättrade halkhämmande egenskaper		

Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor



	Brandegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS	DS
	Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
	Värmemotstånd	ISO 8302	0,118 m ² K/W	0,093 m ² K/W

* Finns även med brandhämmande baksida.