















Coral Logo (43xx)

	Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 8 mm	
	Slitstyrka	EN 1307	33, Offentlig miljö- hård belastning	
	Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34	
	Kulörer		Enligt önskemål	
	Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		Standardstorlekar (mått med kant)	
			Specialstorlekar (mått utan kant)	
			55 x 90	bredd och längd enligt kundönskemål upp till 200 cm bredd
			105 x 155, 105 x 300	
			155 x 205, 155 x 300	
			205 x 205, 205 x 300	
	Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,5	
	Kulörbeständighetsbedömning:			
	Ljus	EN ISO 105/B02	7	
	Gnidning	EN ISO 105/X12	4-5	
	Vatten	EN ISO 105/E01	4-5	
	Smutsvatten	EN 1307 annex G	5	
	Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
	Design		Högupplöst tryck enligt önskemål	
	Luggmaterial		100% polyamide-BCF	
	Tuftbas		Högupplöst tryck enligt önskemål	
	Baksida		EVERFORT vinyl	
	Totalvikt	ISO 8543	Cirka 4000 gram/m ²	
	Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 1200 gram/m ²	
	Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 5 mm	
	Luggdensitet	ISO 8543	0,186 gram/cm ³	
	Antal tufter	ISO 1763	Cirka 91500/m ²	
	Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*	
	Komfortklass	EN 1307	LC3	
Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor			 EN 14041	
	Brandegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS	

* Finns även med brandhämmande baksida.

