

Coral Welcome (32xx)*			Coral Welcome FR (32xx)*	
	Total tjocklek	ISO 1765	Cirka 8,5 mm	
	Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning	
	Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34	
	Kulörer		8	
	Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		Rullar	Mattor
			205cm	105 x 155cm
	FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		Rullängd Cirka 27,5m	
	Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Rullande stolshjul, kontinuerlig användning r=2,8	
Kulörbeständighetsbedömning:				
	Ljus	EN ISO 105/B02	>5	
	Gnidning	EN ISO 105/X12	5	
	Vatten	EN ISO 105/E01	4-5	
	Havsvatten	EN ISO 105/E02	5	
	Smutsvatten	EN 1307 annex G	5	
	Shampoo	BS 1006	4-5	
	Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	5	
	Tillverkningsmetod/-typ		Tuftad, 5/32" skuren lugg	
	Design		Flerfärgad med linjärt mönster	
	Luggmaterial		Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF	
	Tuftbas		100% Återvunnen non-woven PET/Econyl®	
	Baksida		EVERFORT vinyl	
	Totalvikt	ISO 8543	Cirka 3200 gram/m ²	
	Luggdensitet	ISO 8543	Cirka 750 gram/m ²	
	Lugghöjd	ISO 1766	Cirka 5,7 mm	
	Luggdensitet	ISO 8543	0,107 gram/cm ³	
	Antal tufter	ISO 1763	Cirka 75000/m ²	
	Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja*	
	Komfortklass	EN 1307	LC2	
Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor				
	Brandegenskaper	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS	
	Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	


EN 14041

* Finns även med brandhämmande baksida.