

Product quick info

E 8/2 V1/V1 weiß

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Rolltorbehang
- Faltenbälge
- Schutzvorhänge
- Schürzen
- Abdeckbänder

Eigenschaften/Vorteile

- Farbe: Weiß
- Quersteif
- Antistatisch
- Brandschutzklasse gemäß DIN 4102, B2 und DIN EN 13501-1, class E
- Gesamtmigration gemäß FDA 21 CFR § 175.300

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyvinylchlorid
Laufseite	Polyvinylchlorid
Artikelnummer	901008
d _{min} [mm]	50
Gesamtdicke [mm]	2,0
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	5,25
Gewicht [kg/m ²]	2,35
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info TR-901008 | DE/03.2022

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com