



Forbo
FLOORING SYSTEMS

flotex tiles
LÄGGNINGSANVISNING

LÄGGNINGSANVISNING

Läggingsanvisning för Flotex plattor

Produktbeskrivning

Flotex plattor är en flockad golvplatta med glasfiberförstärkt återvunnen PVC-baksida, ett starkt, komfortabelt och lättskött golv för torra utrymmen i offentlig miljö.

Teknisk data

Storlek	EN 426	50 x 50 cm
Förpackning	EN 426	3 m ²
Tjocklek	EN 428	5,3 mm
Vikt	EN 430	4,5 kg/m ²
Stegljudsdämpning	EN ISO 140 - 8	$\Delta L_w = 17$ dB
Användarklass	EN 685	Klass 33
Rullande stolshjul	EN 985	$r \geq 2,4$ / kontinuerlig användning
Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356	< 2 kV
Brandklass	EN 13501-1	B fl S 1

Förberedelser

Flotex plattor skall acklimatiseras i rumstemperatur minst 24 tim före påbörjad läggning. Underlaget skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Den relativa fuktigheten (RF) i betonggolv får ej överstiga 85 %. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt AMA HUS 11 YSC.121. Var speciellt uppmärksam vid betongplatta på mark. Temperaturen hos underlag, lim och material skall vid läggningen vara minst +18°C och den relativa fuktigheten i lokalen max 60 % RF.

Underlag av skivmaterial förutsätts hålla max 8 % fuktkvot (40 % RF vid +20°C) så inte rörelser som senare kan orsaka skador, uppstår.


Limrekommendation

Flotex skall alltid hellimmas, använd golv och vägglim och tillämpa våtlimning vid sugande underlag, vid icke sugande underlag tillämpas sen våtlimning, följ limleverantörens anvisningar avseende limmängd och ev. öpentid.


Limrekommendationer enligt lista från svenka limleverantörers förening (www.lim.se) eller GBR (www.golvbranschen.se).

Läggning


Alla Flotexplattor kan med fördel läggas i schack mönster 90° alt 180°, men designerna **Oslo**, **Samoa** och **Senya** kan även läggas som heltäckning, (alla plattor åt samma håll). Pilmarkering på plattornas undersida som visar tillverkningsriktningen underlättar läggning.



Schackmönster 90°



Schackmönster 180°



Heltäckning

Observera att vid läggning som heltäckning i utrymmen med hjultrafik ex. vis rullstolar, serveringsvagnar etc. skall plattorna läggas i trafikens huvudriktning.


Skötsel

Se särskild skötselanvisning, www.forbo-flooring.se.

Undvik problem

Lägg inte mattor med synliga fel! Vi ersätter i sådana fall bara materialet samt eventuella transportkostnader. Synliga transportskador **skall** noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Transportskador som inte är synliga vid mottagande anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 7 dagar.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS