


flotex uppfyller kraven i EN 1307



<b>Total tjocklek</b>	ISO 1765	5,3 mm
<b>Offentlig miljö</b> med hård belastning	EN 685	Klass 33
<b>Plattstorlek</b>		50 x 50 cm
<b>Antal m<sup>2</sup> per förpackning</b>		3 m <sup>2</sup>
<b>Total vikt</b>	ISO 8543	4,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dimensionsstabilitet</b>	EN 986	< 0,2 %
<b>Luggbeständighet</b>	1307 ANNEX F	< 35 g Fiberförlust
<b>Rullande stolshjul</b>	EN 985	r = ≥ 2,4 Kontinuerlig användning
<b>Ljusbeständighet</b>	EN ISO 105 B02	≥ 6
<b>Stegsäkerhet</b>	DIN 51097 UK SGR pendulum	> 0,7 Torr och våt Torr - mycket hög stegsäkerhet Våt - hög stegsäkerhet
<b>Akustik</b>	EN-ISO 717-2	Stegljud Δ Lw = 19 dB
<b>Akustik</b>	ISO 354	Ljudabsorption = 0,10



flotex uppfyller kraven i EN 14041



<b>Brandklass</b>	EN 13501-1	Bfl, s 1
<b>Stegsäkerhet</b>	EN 13893	DS: > 0,30
<b>Elektrostatisk uppladdning</b>	ISO 6356	< 2 kV
<b>Värmeledningsförmåga</b>	ISO 8302	0,0456 m <sup>2</sup> K/W