

Naaldvilt

Forbo Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN1470

			Forte / Forte Graphic	Markant / Markant Graphic	Akzent
	Totale dikte	ISO 1765	6,5 mm	5,5 mm	5,0 mm
	Gebruiksklassificatie	EN 1470	Klasse 33	Klasse 33	Klasse 33
	Rollengte		ca. 30 m	ca. 30 m	ca. 30 m
	Rolbreedte		200 cm	200 cm	200 cm
	Toplaag		100% polyamide grove vezels	100% polyamide grove vezels	80% polyamide grove vezels 20% polypropyleen
	Rug		100% gerecycled polyester	100% gerecycled polyester	100% gerecycled polyester
	Poolmassa	EN 984	ca. 750 g/m ²	ca. 600 g/m ²	ca. 500 g/m ²
	Totaalgewicht	ISO 8543	ca. 1,5 Kg/m ²	ca. 1,2 Kg/m ²	ca. 1,0 Kg/m ²
	Contactgeluid reductie	ISO 140-8	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 20 dB
	Rolstoelbestendigheid	EN 985	Ja	Ja	Ja
	Lichtechtheid	ISO 105/B02	> 6	> 6	> 6
	Warmteweerstand	ISO 8302	0,07 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,05 m ² K/W
	Geschikt voor trappen	EN 1963	ja*	ja*	ja*
	Gestort installeren		nee/ja	nee/ja	nee
* in combinatie met trapkantprofielen					
Forbo Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN14041					EN 14041
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} s1	B _{f1} s1	B _{f1} s1
	Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Electrische weerstand	ISO 10965	≤ 10 ⁷ Ω	≤ 10 ⁷ Ω	≤ 10 ⁷ Ω



Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be