

1. Identification unique	Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cet chape fluide.	
2. Désignation	Forbo Eurocol 350 LiquidDesign; une chape fluide résiliente durablement jolie, naturelle d'aspect et esthétique.	
3. Application	Pour la réalisation d'une chape fluide résiliente durablement jolie, naturelle d'aspect et esthétique sur un support égalisé préalable. Les composants naturels tels que le liège, l'huile de lin et le liant biopolymère sont renouvelables, ce qui en fait une chape écologique.	
4. Nom et adresse de contact fabricant	Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrieweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas Tél. +31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564 Courriel : info.eurocol.nl@forbo.com	
5. Nom et adresse de contact autorisé	Non applicable	
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4	
7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée	Non applicable	
8. Évaluation technique Européenne	Non applicable	
9. Performance déclarée	Selon NEN-EN 13813:2002; Une chape fluide résiliente durablement pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments, sur un support égalisé préalable.	
Caractéristiques essentielles	Performance	Méthode d'essai
Force adhésive	≥ B1,5	EN 13892-8:2002
Résistance à l'abrasion	≤ AR1	EN 13892-4:2002
Réaction au feu du matériau	Classe B-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Résistance au choc	≥ IR4	EN-ISO 6272-2:2011
Résistance à la pression	Environ 20 N/mm²	NEN-EN 13892-2:2002
Résistance à la flexion	PND	EN 425:2002
Dureté la superficie	PND	
La stabilité fauteuil roulant	Adapté à l'utilisation de chaises de bureau à roulettes.	
Perméabilité à l'eau	PND	
Retrait et de gonflement	PND	EN-ISO 10140-1-5:2010 en 717-2:2013
Consistance	PND	
Module d'élasticité	PND	
Isolation contre les vibrations	8 dB (en combinaison avec 2 mm Corkment 15 dB)	
Résistance thermique	PND	
Stabilité chimique	PND	
La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 13813: 2002.		
10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4.		
		Wormerveer, 15-08-2017 signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 