

Forbo FloorCare - LiquidDesign

Forbo Flooring Reinigings- en onderhoudsadvies:

Na installatie

- Reinig de vloer door ze te schrobben met een neutraal reinigingsmiddel zoals **359 LiquidDesign Conditioner***.
- Neem vervolgens het vuile water op met een mop of droge doek.
- De nieuwe vloevloer mag pas na het volledig uitharden van de finishlaag (8 dagen) nat gereinigd worden.

Dagelijkse reiniging

- Verwijder stof en ander losliggend vuil door de vloer te vegen, stofzuigen en/of stofwissen.
- Verwijder vlekken met **359 LiquidDesign Conditioner*** met behulp van een vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.

Periodieke reiniging

- Mop de vloer met een neutraal reinigingsmiddel zoals **359 LiquidDesign Conditioner*** met behulp van een vochtige mop.
- Neem het vuile water op met een mop of droge doek.

Incidenteel onderhoud

- Reinig de vloer door ze te schrobben met een neutraal reinigingsmiddel zoals **359 LiquidDesign Conditioner*** met behulp van een zachte borstel.
- Neem het vuile water op met een mop of droge doek.
- Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop.
- Na droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film **359 LiquidDesign Conditioner*** met behulp van een mop.
- Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.

* Mengverhouding: 250 gr 359 LiquidDesign Conditioner per 10 l water



FLOORING SYSTEMS

Preventieve richtlijnen voor een doeltreffende vloerverzorging

Algemene tips

Bescherm pas geïnstalleerde vloeren

De vloei vloer mag pas na het volledig uitharden van de finish (8 dagen) afgedekt worden. De vloei vloer dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloei vloer, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen. Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand er onder een schurende werking heeft. De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals een goede vilt dop. Reinigen en controle van stoelpoten is van belang.

Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd. Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn, geschikt voor vlakke vloerbedekkingen.

Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen

Tot 80 % van vuil dat in een gebouw terechtkomt, wordt binnengebracht via de schoenen. Gebruik daarom aan de ingang schoonloopmatten die voldoende groot zijn (in het ideale geval meer dan 6 lm) en die van een behoorlijke kwaliteit zijn. Onafhankelijke tests toonden eerder al aan dat **Forbo Coral schoonloopsystemen** tot 94 % van al het vuil en vocht dat via schoenen een gebouw wordt binnengebracht, verwijderen en vasthouden.

Deze systemen helpen niet alleen de onderhoudskosten drukken, maar ze zorgen er ook voor dat de aangrenzende vloerbedekkingen er langer als nieuw uitzien en ze helpen het risico op uitglijden beperken. Net als bij andere systemen die vuil verwijderen, moeten schoonloopsystemen regelmatig worden schoongemaakt, waarbij het vuil wordt verwijderd dat ze vasthouden.

Reiniging

- Regelmatig reinigen is beter en voordeliger dan occasioneel grondig reinigen.
- Gebruik aanbevolen reinigingsproducten. Hoogwaardige reinigingsproducten en bijbehorende apparatuur staan garant voor een efficiënt onderhoud en vertegenwoordigen slechts een klein deel van de onderhoudskosten.

- Volg altijd de instructies van de fabrikant bij het gebruik van reinigingsproducten.
- Respecteer altijd de meegeleverde tips in verband met gezondheid en veiligheid.
- Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in de juiste frequentie is een belangrijk element om het renoveren van de vloer te voorkomen en/of uit te stellen.
- Onthoud dat lichte en effen producten, ondanks dat zij technische vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen.
- Het onjuist gebruiken van reinigers en strippers met hoge pH waarde kan de vloer beschadigen.
- Frequent gebruik of onvoldoende neutraliseren kunnen blijvende verkleuringen veroorzaken of de indrukgevoeligheid verhogen veroorzaken.
- Bij het toepassen van microvezelsystemen als vloerverzorgingssysteem adviseren wij om een geschikt reinigingsmiddel te gebruiken en daarnaast periodiek onderhoud toe te passen.

Het juiste vloerverzorgingssysteem volgen

Van belang is om vast te stellen wie de vloerverzorging uit gaat voeren en hoe de vloerverzorging uitgevoerd gaat worden. Gaat de opdrachtgever zelf of een schoonmaakbedrijf de vloerverzorging uitvoeren, handmatig door middel van dweilen of machinaal met behulp van een éénschijfsmachine (laag toeren 150-170 toeren) en met welke middelen. Bij machinaal reinigen gebruik maken van een rode pad (3M) en sprayen met **359 LiquidDesign Conditioner** opgelost in water (250 gr. oplossen in 10 liter water).

De juiste frequentie hanteren

Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten, de verdieping dient de onderhoudsfrequentie te worden vastgesteld. Dagelijks los vuil, stof en zand verwijderen.

Het verwijderen van zand is van het grootste belang. Zand werkt nu eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel en bij het verschuiven van stoelen en meubilair.

Contacteer ons:

Web: www.forbo-flooring.be
Email: info.belgium@forbo.com
Telefoon: +32 2 464 10 10



FLOORING SYSTEMS