

# Certificat

## Revêtements de sol résilients

MARMOLEUM 2,5 mm  
MARMOLEUM 3,2 mm

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Revêtements de sol résilients » (QB 30) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société FORBO FLOORING B.V**  
**Industrieweg 12**  
**NL-1566 JP Assendelft P O Box 13**  
**NL-1560 AA Krommenie**

**Usine NL - ASSENDELFT**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Revêtements de sol résilients », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision d'admission n° 368-001.1\_00/22 du 25 février 2022**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN ISO 24011 - Linoléum uni et décoratif :

Largeur des rouleaux (mm)	2000 (-0)
Épaisseur totale (mm)	2,50 ; 3,20 (± 0,15)
Couche de surface	Mono
Masse surfacique totale (g/m <sup>2</sup> )	2900 ; 3900 (± 10%)

**Ce certificat comporte 1 page.**

**Correspondant :**  
Agathe MENAY  
Courriel : [agathe.menay@cstb.fr](mailto:agathe.menay@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 83 96

**A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :**

Nature du support	Pose lés	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	c	4	3	2	2
Bois ou à base de bois	c/d	4	3	1/2	2

a = joints vifs

c = joints soudés à chaud

d = c + étanchéité en rives

Par délégation  
du Président

Florian RASSE

# Certificate

## Resilient floor coverings

MARMOLEUM 2,5 mm  
MARMOLEUM 3,2 mm

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system "Resilient floor coverings" (QB 30) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

**The Company** **FORBO FLOORING B.V**  
**Industrieweg 12**  
**NL-1566 JP Assendelft P O Box 13**  
**NL-1560 AA Krommenie**  
**Plant** **NL - ASSENDELFT**

the right to use the QB mark associated with UPEC classification – "Resilient floor coverings", for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



Admission decision n° 368-001.1\_00/22, on February 25<sup>th</sup> 2022

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

> As per Standard NF EN 24011 - Plain and decorative linoleum:

Roll width (mm)	2000 (-0)
Total thickness (mm)	2,50 ; 3,20 (± 0,15)
Surface layer	Mono
Total mass per unit area (g/m <sup>2</sup> )	2900 ; 3900 (± 10%)

This certificate comprises 1 page.

**Contact:**  
Agathe MENAY  
Email: [agathe.menay@cstb.fr](mailto:agathe.menay@cstb.fr)  
Phone: 01 64 68 83 96

The following classification UPEC is associated with this QB Certificate:

Subfloor type	Roll installation	Classification			
		U	P	E	C
Cement or concrete	<b>c</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Wood or wooden	<b>c/d</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1/2</b>	<b>2</b>

a = un-welded joints

c = hot welded joints

d = c + watertight edges

For CSTB  
On behalf of the President



Florian RASSE