

# Forbo grindų priežiūra – Sphera SD & EC

## Forbo Flooring valymo ir priežiūros patarimai:

Forbo Sphera SD & EC elektra laidūs grindų dangos, kuri yra lengvai valoma ir prižiūrima dėka labai patvaraus PUR dengto paviršiaus.

### Pirminis valymas prieš naudojant

Naujai išklotų grindų 3 dienas po sumontavimo valyti drėgnuoju būdu negalima.

Nuo grindų pašalinkite visas atliekas, nešvarumus ir dulkes bei išplaukite naudodami neutralų grindų valiklį. Didesnius plotus valykite naudodami grindų valymo mašiną arba rotacinę mašiną (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar tokių pat specifikacijų kitokiu disku. Nešvarų vandenį išvalykite valytuvu, šluoste arba dulkių siurbliu su drėgno valymo funkcija, nuplaukite švari vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Švariose vietose, pvz., farmacijos įstaigose, biotechnologijų įstaigose, operacinėse, giluminio ar abrazyvinio valymo gali ir nereikėti. Tokiais atvejais visus nešvarumus, purvą ir dulkes išvalykite dulkių siurbliu arba drėgna šluoste. Leiskite grindims išdžiūti.

Bet kurioje iš minėtų situacijų, jei reikia išgauti didesnę blizgumą, naudokite rotacinę mašiną (300–500 RPM) ir baltą arba smėlio spalvos diską.

**Svarbi pastaba dėl papildomo apsauginio sluoksnio naudojimo.** ESD apsaugotose vietose nenaudokite jokio vaško ar emulsijos, nes tai gali neigiamai paveikti grindų elektros laidumo savybes.

### Reguliarus valymas

Reguliarus valymo dažnumas priklauso nuo eismo intensyvumo, nešvarumų lygio, norimos išvaizdos ir taikomų higienos standartų.

- Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.
- Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir išsiliejusias vietas. Jei reikia:
- Grindis išvalykite rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar atitinkamu kitokiu disku ir naudodami neutralų grindų ploviklį (tai tinkamiausias pakeltos prieigos grindų valymo būdas).

### Periodinė priežiūra

Grindų dangai prižiūrėti reikia taikyti šias toliau aprašytas priežiūros procedūras.

- Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.
  - Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir išsiliejusias vietas bei:
  - išvalykite grindis rotacine mašina (150–300 RPM) ir 3M raudonos spalvos disku arba atitinkamu kitokiu disku (labai nešvarioms vietoms raudonos spalvos diską galima naudoti su šarminiu plovikliu pH <10), naudodami neutralaus pH grindų ploviklį;
- arba
- išvalykite grindis grindų valymo mašina (150–300 RPM) ir 3M raudonos spalvos disku arba atitinkamu kitokiu disku (labai nešvarioms vietoms raudonos spalvos diską galima naudoti su šarminiu plovikliu pH <10), naudodami neutralaus pH grindų ploviklį.
  - Jei reikia atkurti blizgumą lygi, naudokite rotacinę mašiną (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos disku.

Sudėtingas nutrynimų žymes galima pašalinti poliruojant rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos disku. Jei reikia, naudokite mėlynos spalvos diską ir tinkamą neutralų valymo tirpalą bei būtinai atkurkite originalų paviršiaus grublėtumą, poliruodami rotacine mašina ir raudonos spalvos disku.



# Geriausia praktika Efektyvios grindų priežiūros patarimai

## Bendrojo pobūdžio patarimas

### Saugokite naujai paklotas grindis

Visas naujai paklotas grindis vykdant darbus reikia uždengti ir apsaugoti specialia apsaugine dangą. Ant kėdžių ir stalų kojų uždėkite apsaugas, kad mažiau braižytų grindis. Ratukai turėtų būti pagaminti iš minkštos medžiagos, nebraižančios grindų dangos (pagal EN425)

### Naudokite jėgimų sistemas

Beveik 80 proc. nešvarumų į vidų patenka su batais. Dėl to reikia naudoti tinkamo dydžio (geriausia būtų daugiau kaip 6m) ir kokybės jėgimo grindų sistemas. Įrodyta, kad „Forbo Coral“ arba „Nuway“ jėgimo grindų sistemos pašalina ir sulaiko iki 94 proc. visų į vidų su batais patenkančių nešvarumų ir drėgmės. Dėl to sumažėja grindų dangos priežiūros išlaidos, pagerėja greta esančių grindų dangų išvaizda ir sumažėja paslydimo rizika. Kaip ir kitas nešvarumų šalinimo sistemas, jėgimo grindų sistemas taip pat reikia reguliariai valyti, pašalinant jose susikaupusius nešvarumus.

### Valymas

- Reguliarus valymas duoda daugiau naudos ir kainuoja mažiau nei retkarčiais atliekamas giluminis valymas.
- Naudokite rekomenduojamus valymo produktus. Aukštos kokybės valymo produktai ir įranga užtikrina priežiūros efektyvumą ir sudaro tik nedidelę priežiūrai skiriamų pinigų dalį.
- Būtinai vadovaukitės valymo produktų gamintojo nurodymais.
- Būtinai vadovaukitės pateiktomis sveikatos apsaugos ir saugos rekomendacijomis.

### Naudokite grindų priežiūros chemines medžiagas

Naudojamos netinkamos valymui skirtos cheminės medžiagos gali tapti pažeidimų ir (arba) spalvos blukimo priežastimi. Naudodami per daug arba nepakankamai valymui skirtų cheminių medžiagų, galite pažeisti grindų dangą. Negalima naudoti abrazyvinių miltelių ar valiklių.

## Dažniausiai užduodami klausimai

### Kaip dažnai reikia valyti grindis?

Optimalus valymo ir priežiūros dažnumas priklauso nuo grindų naudojimo pobūdžio. Sudarant valymo ir priežiūros grafiką, pravartu pirmiausia įvertinti grindų situaciją:

- Ar jos arti jėgimo į pastatą, ar viršutiniame aukšte?
- Ar jose rinksis sausi, ar drėgni nešvarumai?
- Kokio lygio bus eismas?
- Nepamirškite, kad šviesią ir vienos spalvos grindų dangą reikės valyti dažniau.

### Ar grindis galima poliruoti?

Pažangios Forbo Sphera SD & EC paviršiaus dangos poliruoti nereikia.

### Kaip pašalinti dėmes?

Dėmes šalinkite iškart joms atsiradus. Daugelį dėmių galima pašalinti sausu (popieriniu) rankšluosčiu, vandeniu, plovikliu, spiritu arba alkoholiu (tokia tvarka).

NENAUDOKITE itin šarminių produktų (amoniako, sodos) arba stiprių tirpiklių, pavyzdžiui, acetono, nes jie gali būti pavojingi žmonėms ir grindims.

Kilus abejonėms, valymo priemonės išbandykite ant atskiro pavyzdinio gabalėlio ar nematomoje vietoje.

## Valymo diskai, šepeteliai, mašinos greičiai ir grindų priežiūros produktai

### Diskų kodai

Disko klasę žymintys spalvų kodai priklauso nuo gamintojo / šalies.

Užduotis	3M disko spalva
Įprastam valymui purškiant	Raudona
Reguliariai priežiūrai	Raudona

### Pastaba.

Rudų arba juodų diskų naudoti negalima. Svarstant naudoti didelio grublėtumo diskus reikia būti atsargiems ir įsitikinti tinkamumu grindims.

### Mašinos greitis

Valant ir prižiūrint mašina, rekomenduojama išlaikyti 150–180 RPM greitį.

### Rekomenduojami grindų priežiūros produktai

Įprastam ir periodiniam valymui naudokite neutralaus pH ploviklius.

Kitus grindų priežiūros gaminius galima naudoti valant Forbo Flooring grindų dangas. Jei ketinate naudoti alternatyvius gaminius, pasitarkite su jų tiekėju.