

Forbo grindų priežiūra – Colorex SD&EC Colorex EC Plus ir Colorex Basic Plus

Forbo Flooring valymo ir priežiūros patarimai:

Forbo Colorex elektrai laidžios dangos kolekcija yra lengvai valoma ir prižiūrima, dėka labai tvirto presuoto vinilo.

Pirminis valymas prieš naudojant

Naujai išklotų grindų 3 dienas po sumontavimo valyti drėgnuoju būdu negalima.

Nuo grindų pašalinkite visas atliekas, nešvarumus ir dulkes bei išplaukite naudodami neutralų grindų valiklį. Didesnius plotus valykite naudodami grindų valymo mašiną arba rotacinę mašiną (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar tokių pat specifikacijų kitokiu disku. Nešvarų vandenį išvalykite valytuvu, šluoste arba dulkių siurbliu su drėgno valymo funkcija, nuplaukite švari vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Švariose vietose, pvz., farmacijos įstaigose, biotechnologijų įstaigose, operacinėse, giluminio ar abrazyvinio valymo gali ir nereikėti. Tokiais atvejais visus nešvarumus, purvą ir dulkes išvalykite dulkių siurbliu arba drėgna šluoste. Leiskite grindims išdžiūti.

Bet kurioje iš minėtų situacijų, jei reikia išgauti didesnį blizgumą, naudokite rotacinę mašiną (300–500 RPM) ir baltą arba smėlio spalvos diską.

Svarbi pastaba dėl papildomo apsauginio sluoksnio naudojimo. ESD apsaugotose vietose nenaudokite jokio vaško ar emulsijos, nes tai gali neigiamai paveikti grindų elektros laidumo savybes.

Reguliarus valymas

Reguliaraus valymo dažnumas priklauso nuo eismo intensyvumo, nešvarumų lygio, norimos išvaizdos ir taikomų higienos standartų.

- Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.
- Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir išsiliejusias vietas. Jei reikia:
- Grindis išvalykite rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos ar atitinkamu kitokiu disku ir naudodami neutralų grindų ploviklį (tai tinkamiausias pakeliamų grindų valymo būdas).

Periodinė priežiūra

Grindų dangai prižiūrėti reikia taikyti šias toliau aprašytas priežiūros procedūras.

- Dulkių siurbliu, šluota arba šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.
- Drėgna šluoste ir neutralia grindų valymo priemone pašalinkite dėmes ir išsiliejusias vietas bei:
- išvalykite grindis rotacine mašina (150–300 RPM) ir 3M raudonos spalvos disku arba atitinkamu kitokiu disku (labai nešvarioms vietoms naudokite mėlynos arba žalios spalvos diskus), naudodami neutralaus pH grindų ploviklį; arba
- išvalykite grindis grindų valymo mašina (150–300 RPM) ir 3M raudonos spalvos disku arba atitinkamu kitokiu disku (labai nešvarioms vietoms naudokite mėlynos arba žalios spalvos diskus), naudodami neutralaus pH grindų ploviklį.
- Jei reikia atkurti blizgumo lygį, naudokite rotacinę mašiną (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos disku.

Sudėtingas nutrynimų žymes galima pašalinti poliruojant rotacine mašina (150–300 RPM) su 3M raudonos spalvos disku. Jei reikia, naudokite mėlynos spalvos diską ir tinkamą neutralų valymo tirpalą bei būtinai atkurkite originalų paviršiaus grublėtumą, poliruodami rotacine mašina ir raudonos spalvos disku.



FLOORING SYSTEMS