

sphera[®] SD & EC

Rengøringsvejledning

Sphera SD og EC er en homogen vinyl banevare egnet til montering i områder hvor der er behov for ESD styring.

1. Byggerengøring

Gulvet vaskes med Forbo Cleaner, eller tilsvarende grundrengøringsmiddel egnet til Vinyl, i blandingsforholdet 1% til vand. Tilsæt evt. vaskevandet lidt eddikesyre, citronsyre el. lign. for at neutralisere det alkaliske støv fra byggefasen. Anvend kombinationsmaskine eller skuremaskine påsat blå/grøn skurerondel.

Sug det snavsede vaskevand op med en vandstøvsuger, og skyl efter med rent vand. Lad gulvet tørre.

2. Regelmæssig rengøring

Gulvet holdes frit for støv ved støvsugning, tømopning eller fejning. En tør fibermoppe er ideel til dette formål.

Når det er nødvendigt, kan gulvet vaskes manuelt med en fugtig klud/fladmop, opvredet i vand, der er tilsat Forbo Cleaner i blandingsforholdet ½ % til vand.

Anvend alternativt tilsvarende universalrengøringsmiddel egnet til Vinyl

3. Vedligeholdelse – grundig rengøring

Foretages med mellemrum efter behov. I tilfælde af alvorlige pletter fra visse kemikalier, gummivandring, mange skridspor mv. er behandling nødvendig.

Gulvet vaskes med Forbo Cleaner, i blandingsforholdet 1% til vand.

Anvend alternativt tilsvarende grundrengøringsmiddel egnet til Vinyl. Anvend skuremaskine påsat skurerondel (grøn). Skyl/mop efter med rent vand.

Det er vigtigt at der ikke anvendes overfladeopbyggende rengøringsprodukter, da disse kan forhindre/forstyrre produktets ledeevne. Ved evt. behov for opgradering af overfladen, kan et passende ESD overfladefinish produkt anvendes.

Pletfjerning

Alle pletter og spild bør fjernes omgående. Visse pletter f.eks. fra pigmenterede produkter som blæk, læbestift og maling samt materialer som gummi, visse plastbaserede produkter og lignende kan vandre ned i vinylen og fremkalde blivende mærker. Skyl altid efter med rent vand efter pletfjerningen.

Pletfjerning

Tips & Tricks

Pletter forårsaget af	Fjernes med
Chokolade, fedt, frugt, æg, juice, saft, the, vin, øl, ekskrementer	Neutralt rengøringsmiddel fortyndet med lunken vand
Asfalt, gummi, olie, skocremer, sod, ekskrementer, urin	Grundrengøringsprodukter eller husholdingsprit.
Farvepenne, læbestift	Husholdingsprit, viskelæder
Tyggegummi	Kølespray eller eventuelt is i plastpose. Pletten krakelerer og skræbes forsigtigt bort, når den er tørret ordentligt
Stearinlys	Fjern størknet stearin forsigtigt. Placer absorberende papir på pletten og grib forsigtigt ovenpå med strygejern v 70°C
Blod	Koldt vand, grundrengøringsprodukt.
Rust, kalk	Let surt rengøringsmiddel pH 3-4
Brændemærker	Skrub forsigtigt med skuresvamp
Lim	Limrens, mild opløsning af eddikesyre i vand. Skyl efter med rent vand og tør efter

Tør altid efter med en ren klud og skyl med rent vand efter pletfjerningen.

Forbo Flooring A/S frasiger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes forkert behandling efter anvendelse af kemiske produkter, som vi ikke har indflydelse på.

Rengøringsprodukter generelt

Stærkt alkaliske rengøringsmidler som f.eks. soda, brun sæbe og salmiak kan angribe vinylens overflade og må derfor ikke anvendes. Brug kun produkter, som har en PH-værdi på max. 9 i brugsopløsning.