

Entretien des sols **flotex®**

Forbo et son service technique proposent une assistance au personnel d'entretien pour la mise en place de protocoles adaptés

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	ACCESSOIRES	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	TEMPS DE SÉCHAGE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ENTRETIEN COURANT	1 Aspiration	Aspirobrosseur 1	Brosse rotative	–	<i>Opération associant avec la même machine action mécanique + dépression</i>	–	fonction du trafic et de l'empoussièlement Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours 1 fois / 10 jours	–
ENTRETIEN PÉRIODIQUE	2 Nettoyage	• Rotocleaner 2 • Pulvériseur	Brosses rotatives Dure à l'avant Souple à l'arrière	Détergent textile non moussant 1 (dosage 5%)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Pulvériser sur les taches et les zones à fort trafic</i> <i>Remplir le réservoir du Rotocleaner avec de l'eau uniquement</i> <i>1 passage en dispersion - brossage avec récupération</i> <i>si nécessaire 1 passage croisé en rinçage avec récupération</i> 	1h	fonction de l'enrassement Peut varier 1 fois / mois 1 fois / trimestre 1 fois / an	Sera précédé d'une aspiration Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle-même Très faible consommation de détergent et d'eau (3 - 4 litres/100m ²) Rendement de 200 à 400m ² /h (selon machine et nature des locaux)



FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Tél. 01 69 18 95 30	DIVERSEY CARE Tél. 01 45 14 76 76	ECOLAB Tél. 01 49 69 65 00	KÄRCHER Tél. 01 43 99 67 15	Dr SCHUTZ Tél. 09 67 14 16 68
Détergent textile non moussant 1	TUBA spray-ex TUBA universal	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX ENERGY CLEAN S	RM 764 Press & Ex RM 760 (poudre)	NETTOYANT CONCENTRÉ

DOSAGE ou autres données techniques : selon recommandations des fabricants.
Les produits d'entretien ont été testés par nos soins.
D'autres produits pourront être utilisés sous réserve d'essais préalablement faits par FORBO FLOORING SYSTEMS.



cliquer sur le nom du fabricant pour accéder à l'accueil de son site web
cliquer sur le nom du produit pour accéder à sa fiche technique

Interventions de remise en état des sols **flotex®**

Forbo et son service technique proposent une assistance au personnel d'entretien pour la mise en place de protocoles adaptés

si les opérations 1 et 2 sont correctement et régulièrement réalisées, l'opération R de rénovation n'a pas lieu d'être

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	ACCESSOIRES	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	TEMPS DE SÉCHAGE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ENTRETIEN OCCASIONNEL	R Remise en état	Rotocleaner 2	Brosses rotatives Dure à l'avant Souple à l'arrière	Détergent textile non moussant (dosage 1 à 2%) 1	<ul style="list-style-type: none"> 1 passage en dispersion + brossage sans récupération 1 passage croisé rinçage + brossage avec récupération 1 passage pour rinçage complet avec récupération 	2h	En fonction de la perte d'aspect peut varier tous les 2 - 3 ou 5 ans	Sera précédé d'une aspiration Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle-même Très faible consommation de détergent et d'eau (4 - 8 litres/100m ²) Rendement de 200 à 400m ² /h (selon machine et nature des locaux)
ENTRETIEN PONCTUEL	D Détachage	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> Pulvérisateur Brosse Chiffon 	Détachant 2	<ul style="list-style-type: none"> Enlever les excédents solides au plus tôt Lors du détachage pulvériser le détachant et laisser agir quelques minutes Frotter à l'aide d'une brosse à poils souples Enlever les salissures, rincer à l'eau claire et sécher à l'aide d'un chiffon sec 	1h	Quand nécessaire	—



FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Tél. 01 69 18 95 30	DIVERSEY CARE Tél. 01 45 14 76 76	ECOLAB Tél. 01 49 69 65 00	KÄRCHER Tél. 01 43 99 67 15	Dr SCHUTZ Tél. 09 67 14 16 68
Détergent textile non moussant 1	TUBA spray-ex TUBA universal	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX ENERGY CLEAN S	RM 764 Press & Ex RM 760 (poudre)	NETTOYANT CONCENTRÉ
Détachant 2	TUBA spot TANEX gum-ex (chewing-gum)	TASKI TAPI SPOT EX 1 TASKI TAPI SPOT EX 2	CARPET A CARPET B CARPET FREEZE (chewing-gum)	RM 769	FLECK & WEG SUPERDETACHANT R (chewing-gum)

DOSAGE ou autres données techniques : selon recommandations des fabricants. Les produits d'entretien ont été testés par nos soins. D'autres produits pourront être utilisés sous réserve d'essais préalablement faits par FORBO FLOORING SYSTEMS.



cliquer sur le nom du fabricant pour accéder à l'accueil de son site web
cliquer sur le nom du produit pour accéder à sa fiche technique