

Product quick info

PVK125 TX0xB transparent FR

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Reifenindustrie: Qualitätskontrolle, Lagerung
- Horizontalförderung
- Staubband, Abweiseband, Sammelband
- Flughafen: Koffertransport

Eigenschaften/Vorteile

- Besonders quersteifes Gewebe
- Schwer entflammbar (FR) gemäß ASTM D-375
- Antistatisch

Technische Basisdaten

Tragseite	Gewebe mit Texglide ausgerüstet
Laufseite	Poyestergewebe, gebürstet
Artikelnummer	908123
d _{min} [mm]	160
Gesamtdicke [mm]	4,7
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	10,5
Gewicht [kg/m ²]	5,86
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-18 bis +82

Product Quick Info TT-908123 | DE/04.2022

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com