

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatie                                                                                                                                                                                                                  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 2. Aanduiding                                                                                                                                                                                                                            | Forbo Eurocol 955 Wandostuc; cementgebonden, snelafbindende stucmortel voor wanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
| 3. Toepassing                                                                                                                                                                                                                            | Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk aangebracht dient te worden. Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot ca. 50 mm. De mortel is geschikt voor verwerking met een spuitmachine. |                                                                                                                                                             |
| 4. Naam en contactadres fabrikant                                                                                                                                                                                                        | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i><br><i>Industrieweg 1-2</i><br><i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i><br><i>Tel. +31 75 6271600</i><br><i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde                                                                                                                                                                                                      | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm                                                                                                                                          | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 8. Europese Technische beoordeling                                                                                                                                                                                                       | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                                                                                                                  | GP-CSIV conform NEN-EN 998-1:2010; Multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte (CSIV) voor gebruik onder tegelwerk in binnensituaties.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Essentiële kenmerken</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Prestaties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Testmethode</b>                                                                                                                                          |
| Droge bulk densiteit                                                                                                                                                                                                                     | 1300 Kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEN-EN 1015-10:1999+A1:2007                                                                                                                                 |
| Druksterkte na 28 dagen                                                                                                                                                                                                                  | CSIV = > 6 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEN-EN 1015-11:1999+A1:2007                                                                                                                                 |
| Initiële hechtsterkte                                                                                                                                                                                                                    | 1.2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NEN-EN 1015-12:2000                                                                                                                                         |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt                                                                                                                                                                                                              | $\lambda$ 0,27W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NEN-EN 1745:2012 tabel A.12                                                                                                                                 |
| Materiaal gedrag bij brand                                                                                                                                                                                                               | Klasse F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NEN-EN 13501-1:2007+C1:2009                                                                                                                                 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                                                     | zie MSDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 998-1:2010                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wormerveer, 09-11-2016<br>getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |