

eurocol

801

the strong connection



EUROSTRIP EC

Ruban de cuivre autocollant pour réaliser la mise à la terre lors de la pose d'un revêtement de sol conducteur de courant, de préférence sur un sous-plancher nivelé. Éventuellement en combinaison avec 041Europrimer EC. Toutefois, cela n'est pas nécessaire pour tous les types de revêtements de sol conducteurs.

PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base Bande de cuivre électrolytique.

- Traitement aisé
- Autoadhésif

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

APPLICATION

Bande de cuivre autoadhésive pour réaliser la mise à la terre lors l'encollage conducteur de revêtements de sol.

TRAITEMENT

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- La 801 Eurostrip EC convient à tous les supports propres, sec en permanence, dépoussiérés et dégraissés.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Utilisateur:

- Appliquer minimal 1 mètre de 801 Eurostrip EC pour 30 m² de superficie sur le support traité avec le 041 Europrimer EC.
- Pour les surfaces plus importantes, augmenter proportionnellement la longueur de la 801 Eurostrip EC.
- Faire exécuter la mise à la terre de la 801 Eurostrip EC par un électricien qualifié.
- L'encollage du revêtement de sol électroconducteur se fait au moyen des colles électroconducteur destinées à cet usage, à savoir: 615 Eurostar Lino EC, pour linoléum électriquement conductible et 641 Eurostar Special EC pour vinyle, caoutchouc, polyoléfine et moquette électroconducteur.

ENVIRONNEMENT ET SANTEE

ARTICLES

801 EUROSTRIP EC

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
801	Eurostrip EC	Rouleau de 20 mètres.	8 710345 801010

801 EUROSTRIP EC