

Descriptif type : Marmoleum 2 mm

Fourniture et pose d'un revêtement de sol linoléum en lés de 2 m de large de type **Marmoleum 2 mm** avec pour un usage domestique et commercial élevés (classe d'usage 23/32)

Il sera composé jusqu'à **97 % de matières premières d'origine naturelle** (huile de lin, résines naturelles, farine de bois, pigments et charges minérales) dont environ **68 % de matières d'origine végétale** ou biosourcée et **jusqu'à 44 % de matière recyclée. Ces décors seront fabriqués dans la masse.**

Le produit sera calandré **en double couche** sur un support toile de jute pour rendre invisible le spectre de la toile de jute dans le temps. Selon la norme NF EN ISO 24343-1, sa résistance au poinçonnement sera de **0,07 mm**.

Il sera naturellement **bactériostatique** et résistera à la brûlure de cigarette. Il bénéficiera de la **technologie bi-couche TOPSHIELD PRO doublement réticulée UV** évitant toute métallisation pendant la durée de vie du revêtement et confèrera une résistance testée et éprouvée aux agents tachant type gel hydro alcoolique bétadine, éosine...

Le choix se portera sur un minimum de 27 coloris.

Il bénéficiera d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension **jusqu'à 6 ans supplémentaire** (suivant conditions de mise en oeuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant*).

Mode de pose

Pose collée : Mise en œuvre et type de colle (type 611 eurostar lino Plus) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.

L'entreprise pourra bénéficier d'une assistance sur les produits Marmoleum de la gamme Forbo Flooring Systems.

E1 : joints soudés à chaud

E2 : joints soudés à chaud + étanchéité en rives. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : cordons de soudure – plinthes – formes d'appui en cas de remontées en plinthes...

Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales

- FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
- Jusqu'à 97 % de matières premières d'origine naturelle
- Jusqu'à 68 % de matières bio-sourcées ou d'origine végétale
- Jusqu'à 44 % de matières recyclées
- Taux d'émission de TVOC < 50 µg/m³, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH**.
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
- La colle 611 Eurostar lino Plus est une colle acrylique (non solvantée) labellisée Emission EC 1 Plus (Très faibles émissions TVOC <60 µg/m³)

**L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).*

*** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.*