

INFORMATIONS TECHNIQUES

Conformité NF EN 14041		Marmoleum decibel
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Oui
Réaction au feu - Rapport d'essai		$C_{fl-s1}^{(1)}$
Résistance au glissement	NF EN 13893	n°11-1093 (Université Gent)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	$E \leq 2$ kV, Antistatique
Avis technique / DTA	CSTB	0,17 W/(m.K), convient au
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	plancher chauffant
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	n° 12/15-1701 V1.1
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	U4 P3 E1/2 C2 ⁽²⁾
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3,5 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	1,5 mm
Spécifications déclarées		3 100 g/m ²
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	$\Delta L_w = 19$ dB
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	NF EN 687
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	23
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	33
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	41
Exigence norme poinçonnement		Oui
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	0,20 mm
Exigence solidité des couleurs		$\leq 0,30$ mm
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	≥ 6
Résistance au glissement	DIN 51130	≥ 6
Flexibilité	NF EN ISO 24344	Oui
Traitement de surface		R9
Propriétés bactériostatiques	ISO 22196 ⁽³⁾	$\varnothing 40$ mm
Résistance à la brûlure de cigarette	NF EN 1399	TOPSHIELD ²
Format		Oui
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	Oui
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	Lés
Colle Forbo préconisée		1,90 m - 2 m
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	29-33 ml env.
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	540 eurosafe special
Fabrication		Conforme ⁽⁴⁾
		$< 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁵⁾
		Fabrication européenne

⁽¹⁾ Valable sur support bois ou incombustible A1_{fl} ou A2_{fl}, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Convient aussi pour les locaux U3P3

⁽³⁾ Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur



FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France



Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé-sécurité
et responsabilité sociale.

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
Fax 03 26 77 35 37
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements
et Régions d'Outre-Mer
Ile Maurice/ Maghreb**
Phone : +33 3 26 77 35 00
Fax : +33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur

