


















Forbo Laminat Stilla

Integrerad stegljudsdämpning

2022-05-06

Teknisk information

Forbo Laminat Stilla uppfyller kraven i EN 13329

Storlek	1288 x 195 x 9 mm	
Limning	Behövs ej	
Plankor per paket/m ² per box	8 st/2,01 m ²	
Plankor per pall/m ² per pall	52 st/104,52 m ²	
Klassifikation		Produktkomposition
 Bruksklass 23 EN ISO 10874	Hemmiljö med intensiv belastning	1 Ytskydd med prägling
 Bruksklass 31 EN ISO 10874	Kommersiell miljö med låg belastning	2 Slitskikt
 AC3 Nötningsresistens EN 13329, annex E	AC3	3 Dekorpapper
 Slagtålighet EN 13329, annex H	Liten boll test ≥ 8 N Stor boll test ≥ 500 mm	4 Bärskiva HDF
 Fläckålighet EN 438	Fläckar grupp 1 + 2: level 5 Fläckar grupp 3: level 4	5 Låssystem LocTec® locking system 
 Svällande vid påverkan av vatten (Windmøller factory measurement)	Efter 24 hrs. ≤ 5 %	6 Skarvförsegling Aqua-Stop profile impregnering 
 Intrycksbeständighet EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	7 Baksida Harts
 Stegljuddämpning, ISO 717-2 Stegljudsdämpning i lokalen	Med integrerad stegljudsbaksida noiseREDUCT~ 19 dB upp till 13 %	8 Integrerad stegljudsdämpning wineo 300 NR - noiseREDUCT
 Möbelintryck EN-ISO 424	Ingen synlig påverkan	 <p>www.blauer-engel.de/uz176</p>  <p>70 710 4061-8 www.proficert.com</p> <p>TFI émissions et substances toxiques contrôlées PREMIUM</p>
 Värmeresistens EN 12667	0.112 (m ² K)/W med integrerad stegljudsbaksida	
 Stølhjulsbelastning EN 425	25000 cykler Länkhjul typ W ingen påverkan	
 Ljusbeständighet EN ISO 105-B02	(metod 2) ≥ 6	
REACH	Fritt från SVHC innehåll ≥ 0.1 %	
Avfallskod	170201-01 Trä	



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Övrigt:

- Golvvärme: I kombination med lämpligt åldringsbeständig plastfolie eller liknande. Vattenburen eller elektriska system reglerade upp till en ytemperatur på 27°C.
- Skötsel: Se separat skötselavvisning på www.forbo-flooring.se