




















Technische specificaties

Modul'up 19dB en Modul'up Compact voldoet aan de eisen van EN 14041 (EN 651 & EN ISO 10582)

		Modul'up Compact	Modul'up 19dB
	Totale dikte	EN-ISO 24346 2,00 mm	3,45 mm
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340 0,70 mm	0,67 mm
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874 Klasse 34	Klasse 34
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874 Klasse 43	Klasse 42
	Rolbreedte	EN-ISO 24341 2 m	2 m
	Rollengte	EN-ISO 24341 25 m	25 m
	Totaalgewicht	EN-ISO 23997 2600 g/m ²	2830 g/m ²
	Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999 < 0,10 %	< 0,10 %
	Contactgeluidreductie (ΔL_w)	EN ISO 717-2 $\Delta L_w = 4$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1 0,02 mm	0,08 mm
	Slijtweerstand	EN 660-2 groep T	groep T
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918 / EN 425 ja	ja
	Kleurechtheid	ISO 105-B02 ≥ 7	≥ 7
	Chemicalienbestendigheid	EN ISO 26987 Goed	Goed
	Slipweerstand	DIN 51130 R9	R9
	VOC emissies	EN ISO 16000 series < 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

CE
EN 14041

Modul'up voldoet aan de eisen van EN 14041

	Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
	Slipweerstand	EN 13893 DS - $\mu \geq 0,30$	DS - $\mu \geq 0,30$
	Statische elektriciteit	EN 1815 ≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524 0,01 m ² -K/W	0,01 m ² -K/W

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

