

Forbo Floor Care - Colorex SD&EC Colorex EC Plus & Colorex Basic Plus

Forbo Flooring skötselråd:

Forbo Colorex vinyl är lätta att rengöra och underhålla, tack vare deras mycket tåliga pressade vinylkonstruktion

Initial rengöring före användning

Nyinstallerade golv bör ej våtstädas inom tre dagar efter installationen.

Ta bort skräp, smuts och damm från golvet och rengör golvet med en neutral golvrenare. För större ytor kan en **scrubber dryer** eller en highspeed (150-300 rpm) med en 3M röd rondell eller motsvarande användas. Ta upp smutsigt vatten med en torkare och mopp eller våtdammsugare, skölj med rent vatten och låt golvet torka.

På byggarbetsplatser för renrum, t.ex. läkemedel, bioteknikanläggningar, operations-salar, kan djup eller abrasiv rengöring vara icke-önskvärd. I dessa fall, avlägsna allt skräp, smuts och damm från golvet genom att dammsuga eller lätt fuktig moppning. Låt golvet torka.

I endera av ovanstående situationer, om en högre glansnivå efterfrågas, utför torrpolering med en highspeed (300-500 rpm) med en vit eller beige rondell.

Viktig information för ledande installationer: Applicera inga vax- eller emulsionsgolv i ESD-skyddade områden, eftersom de kan ha negativ påverkan på golvets ledande egenskaper.

Regelbunden städning

Frekvensen för regelbunden städning beror på trafikmängden, nedsmutsningsgraden, önskat utseende och hygienstandarderna.

- Ta bort damm och lös smuts genom dammsugning, sopning eller moppning.
- Ta bort fläckar, fläckar och spill med en fuktig mopp och en neutral golvrenare.

Om nödvändigt:

- Spolrengör med en highspeed (150-300 rpm) med en 3M röd rondell eller motsvarande och pH-neutral golvrenare (detta är också den lämpligaste rengöringsmetoden för höjda åtkomstgolv).

Periodiskt underhåll

Följande underhållsåtgärder ska användas vid behov för att upprätthålla ett tillfredsställande utseende.

- Ta bort damm och lös smuts genom dammsugning, sopning eller moppning.
- Ta bort fläckar, fläckar och spill med en fuktig mopp och en neutral golvrenare.

Om nödvändigt:

- Spolrengör med en highspeed (150-300 rpm), en 3M röd rondell eller motsvarande (för tungt nedsmutsade områden kan en blå eller grön rondell användas) och en pH-neutral golvrenare.

Eller

- Rengör golvet med en **scrubber drier** (150 to 300 rpm) med en 3M röd rondell eller motsvarande (för tungt nedsmutsade områden kan en blå eller grön rondell användas) och en pH-neutral golvrenare
- Om nödvändigt, för att återställa glansen, torrpoler golvet med en highspeed (150-300 rpm) med röd rondell.

Svåra repor kan avlägsnas genom torrpolering med en highspeed (150 till 300 rpm) och en röd rondell. Om nödvändigt, använd en blå rondell och en lämplig pH-neutral rengöringslösning och se till att återställa den ursprungliga ytjämnheten genom torrpolering med highspeed med röd rondell.



Tips för effektiv golvvård

Allmänna råd

Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas från övrigt arbete med ett lämpligt skydd som inte fläckar av sig. Använd skyddsfötter på stolar och bord för att minska repor. Rullhjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande golvbeläggningar (enligt EN425)

Använd entrésystem

Så mycket som 80% av all smuts som kommer in i en byggnad tas in med fottrafik. Entrégolvsystem i en lämplig storlek (helst mer än 6lm) och kvalitet bör användas. Forbo Coral eller Nuway entrégolvsystem visar genom oberoende tester att de tar bort och bevarar upp till 94% av all smuts och fukt som tas in i en byggnad med fottrafik; minskar underhållskostnaderna och maximerar retentionstiden för utseendet hos intilliggande golvprodukter, samt reducerar glidrisken. Liksom alla smutsavlägsnande system ska alla entrésystem rengöras regelbundet för att lossa smuts som samlats i mattan.

Rengöring

- Regelbunden rengöring är mer fördelaktig och kostnadseffektiv än enstaka/oregelbundna djuprengöringar.
- Använd rekommenderade rengöringsmedel. Rengöringsprodukter och utrustning av hög kvalitet säkerställer ett effektivt underhåll och representerar endast en liten del av underhållskostnaderna.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöringsprodukter.
- Följ alltid de angivna hälso- och säkerhetsanvisningarna.

Användning av golvvårdsprodukter

Felaktig användning av rengöringskemikalier kan orsaka skador och / eller missfärgning. Överanvändning eller otillräcklig sköljning av rengöringskemikalier kan äventyra golvets prestanda.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag rengöra mitt golv?

Den optimala frekvensen för rengöring och underhåll bestäms av hur golvet används. Vid framställning av rengörings- och underhållsschema är det bra att först övervaka golvets situation: Ligger det t.ex. nära en ingång till byggnaden eller på en övre våning? Kommer det att samla torr eller fuktig jord? Vilken nivå av trafik kommer den att utsättas för? Kom ihåg att ljusa och enfärgade golv kan behöva rengöras oftare.

Behöver jag polera mitt golv?

Applitera inga vax- eller emulsionsgolv i ESD-skyddade områden eftersom dessa kan ha negativ påverkan på golvets ledande egenskaper.

Vaxfri spray kan användas för periodiskt underhåll.

Hur tar jag bort fläckar?

Ta bort fläckar så snart de upptäcks. De flesta fläckar kan avlägsnas med en torr (pappers) handduk, vatten, tvättmedel, lacknafta eller alkohol (i den ordningen). Använd INTE starka lösningsmedel eftersom de kan vara skadliga för både människor och ditt golv.

| Fläckar orsakade av | Tas bort med |
|--|---|
| Choklad, fett, ägg, kaffe, juice, etc. | Neutral golvrengöring i ljummet vatten |
| Asfalt, olja, gummi, sot | Lacknafta |
| Tuggummi | Kyl ner med kylspray eller isbitar och skrapa |
| Rost | Oxal- eller citronsyra i ljummet vatten |

Vid eventuella tveksamheter, testa rengöringsmetoder på ett provstycke eller en mindre synlig del av golvet.

Poleringstips

Torrpolering ökar glansen; hjälper till att ta bort svarta märken och reparerar repor. Var noga med att polera med en ren rondell.

Ta hand om dina rondeller. Kontrollera och vänd när de blir smutsiga. Tvätta, skölj och häng på tork efter användning.

Rondeller, maskinvarvtal och golvvårdsprodukter

Rondellfärger

Färgkoderna som anger grader av rondeller kan variera beroende på tillverkare / land.

| Uppgift | 3M Rondellfärg |
|----------------------------|----------------|
| För förbättrad glans | Vit/beige |
| För spolrengöring | Röd |
| För periodiskt underhåll | Röd |
| För tungt smutsade områden | Blå eller grön |

Notera: Bruna eller svarta rondeller ska ej användas på Colorex.

Maskinvarvtal

För maskinrengöring är 150 till 300 rpm lämpligt. För spraypolering är 300 till 500 rpm den rekommenderade hastigheten för att avlägsna glansfel och återställa golvets ursprungliga, optimala utseende.

Rekommenderade golvvårdsprodukter

För spraypolering, använd en pH neutral underhållsprodukt.

Andra golvvårdsprodukter kan användas på golvbeläggningar från Forbo. Om alternativa produkter används, kontakta respektive leverantör för mer information, vägledning och garanti.

Kontakta oss:

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

