

Forbo Floor Care - Flotex

Forbo Flooring skötselråd:

Den unika konstruktionen av Forbo Flotex® är det som gör det möjligt att släppa ut smuts som inget annat textilgolv kan. I motsats till de öglade och tuftade fibrerna från en konventionell textilplatta, stänger inte de släta, raka fibrerna från Flotex® inne smutspartiklar, vilket gör att de kan avlägsnas utan problem under rengöringen. De flesta spill kan rengöras med vanligt vatten.

Initial rengöring

Nyinstallerade golv ska inte rengöras inom 3 dagar efter installationen.

Ta bort all ytjord, skräp, sand och sliprester genom att dammsuga med en upprätt dammsugare med mekaniskt driven roterande borste. Gör flera passeringar i alla riktningar med dammsugaren för att säkerställa att all smuts avlägsnas. Rörelsen med dammsugaren ska vara snabb framåt och långsamt bakåt. Fläckborttagning om nödvändigt.

Regelbunden städning

Frekvensen för regelbunden städning beror på trafikmängden, nedsmutsningsgraden, önskat utseende och hygienstandarden.

- Dammsugning med borstvalsmunstycke på dammsugaren ger extra bra effekt genom att fiberluggen öppnas så att smutspartiklar friläggs och lätt sugas bort från golvet. För större ytor kan även sopmaskin med fördel användas.
- Fläckborttagning om nödvändigt.

Vid behov:

Som en del av regelbunden rengöring rekommenderas periodisk användning av en av följande mekaniska mattrengöringsmaskiner:

- Sprayextraktionsmaskin
- Spray- och borstmaskin med 3-i-1-funktion
- Cylindrisk motroterande borstmaskin

Skölj golvet noggrant med rent vatten och låt golvet torka före användning.

Fläckborttagning

För de flesta fläckar räcker det att använda rent varmt vatten, eller ett pH-neutralt, icke-skummande, mattvättmedel. För tyngre eller envisa fläckar, kan "skrapa, skrubba, skölja-proceduren" användas. Se nedan.

Skrapa, skrubba, skölja-proceduren

1. Skrapa upp så mycket av spillet som möjligt med en trubbig skrapa eller spatel.
2. Blöt fläcken med aktuell rengöringsvätska, gnugga och låt medlet verka under några minuter.
3. Pressa sedan ut vätska med fläck genom att skrapa med en spackel och sug upp vätskan med en svamp eller duk. Fläckar bearbetas alltid utifrån kanterna och in emot centrum av fläcken.
4. Upprepa tills fläcken är avlägsnad.
5. Skölj sedan med rent vatten och torka golvet med duk, svamp eller vattensug



Tips för effektiv golvvård

Allmänna råd

Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas från övrigt arbete med ett lämpligt skydd som inte fläckar av sig. Använd skyddsfötter på stolar och bord för att minska repor. Rullhjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande golvbeläggningar (enligt EN425)

Använd entrésystem

Så mycket som 80% av all smuts som kommer in i en byggnad tas in med fottrafik. Entrégolvssystem i en lämplig storlek (helst mer än 6lm) och kvalitet bör användas. Forbo Coral eller Nuway entrégolvssystem visar genom oberoende tester att de tar bort och bevarar upp till 94% av all smuts och fukt som tas in i en byggnad med fottrafik; minskar underhållskostnaderna och maximerar retentionstiden för utseendet hos intilliggande golvprodukter, samt reducerar glidrisken. Liksom alla smutsavlägsnande system ska alla entrésystem rengöras regelbundet för att lossa smuts som samlats i mattan.

Rengöring

- Regelbunden rengöring är mer fördelaktig och kostnadseffektiv än enstaka/oregelbundna djuprengöringar.
- Använd rekommenderade rengöringsmedel. Rengöringsprodukter och utrustning av hög kvalitet säkerställer ett effektivt underhåll och representerar endast en liten del av underhållskostnaderna.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöringsprodukter.
- Följ alltid de angivna hälso- och säkerhetsanvisningarna.

Användning av golvvårdsprodukter

Felaktig användning av rengöringskemikalier kan orsaka skador och / eller missfärgning. Överanvändning eller otillräcklig sköljning av rengöringskemikalier kan äventyra golvets prestanda.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag rengöra mitt golv?

Den optimala frekvensen för rengöring och underhåll bestäms av hur golvet används. Vid framställning av rengörings- och underhållsschema är det bra att först övervaka golvets situation: Ligger det t.ex. nära en ingång till byggnaden eller på en övre våning? Kommer det att samla torr eller fuktig jord? Vilken nivå av trafik kommer den att utsättas för? Kom ihåg att ljusa och enfärgade golv kan behöva rengöras oftare.

Hur tar jag bort fläckar?

Ta bort fläckar så snart de upptäcks. De flesta fläckar kan avlägsnas med en torr (pappers) handduk, vatten, tvättmedel, lacknafta eller alkohol (i den ordningen). Använd INTE starka lösningsmedel eftersom de kan vara skadliga för både människor och ditt golv.

Typ av fläckar	Tas bort med
Våta fläckar	För små områden och spill, använd "skrapa,skrubba, skölja-proceduren"
Torra fläckar	Lossa allt lös smuts och dammsug noggrant
Tuggummi	Använd proprietär gel-baserad tuggumborttagare
Återkommande fläck	Kan vara rester från rengöringsmedel eller dålig sköljning efter rengöring

Vid eventuella tveksamheter, testa rengöringsmetoder på ett provstycke eller en mindre synlig del av golvet.

Rekommenderade golvvårdsprodukter:

Forbo Flooring Systems rekommenderar endast användning av pH-neutrala, icke-skummande, mattvättmedel lämpliga för nylonfibrer. Undvik att använda starka lösningsmedel, starka syror eller strarkt alkaliska medel då dessa kan skada Flotex.

Andra golvvårdsprodukter kan användas på golvbeläggningar från Forbo. Om alternativa produkter används, kontakta respektive leverantör för mer information, vägledning och garanti.

Kontakta oss:

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

