

Caractéristiques techniques

| | | Tech 17dB 43 |
|---|--------------------------|--|
| Conformité NF EN 14041 | | Oui |
| Réaction au feu | NF EN 13501-1 | B _{fl} -s1 ⁽¹⁾ |
| Réaction au feu - Rapport d'essai | | n°RA13-0074 (CSTB) |
| Résistance au glissement | NF EN 13893 | Classe DS ($\mu \geq 0,30$) |
| Accumulation charges électrostatiques | NF EN 1815 | E ≤ 2 kV, Antistatique |
| Conductivité thermique | NF EN ISO 10456 | 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant |
| Efficacité acoustique au bruit de choc déclaré | NF EN ISO 717-2 | $\Delta L_w = 17$ dB |
| Sonorité à la marche déclarée | NF S 31-074 | L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A |
| Épaisseur totale | NF EN ISO 24346 | 3,40 mm |
| Épaisseur couche d'usure | NF EN ISO 24340 | 0,90 mm |
| Masse surfacique totale | NF EN ISO 23997 | 3 150 g/m ² |
| Groupe d'abrasion | NF EN 660-2 | T |
| Spécifications déclarées | | NF EN 651 (ISO 11 638) |
| Teneur en agent liant couche d'usure | | Type I |
| Classe d'usage | NF EN ISO 10874 | 23 - 34 - 42 |
| Résistance à la chaise à roulettes | NF EN ISO 4918 | Oui |
| Poinçonnement rémanent | NF EN ISO 24343-1 | 0,08 mm |
| <i>Exigence norme poinçonnement</i> | | $\leq 0,20$ mm |
| Résistance au pied de meuble | NF EN ISO 16581 | Conforme |
| Stabilité dimensionnelle à la chaleur | NF EN ISO 23999 | $\leq 0,10$ % |
| <i>Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur</i> | | $\leq 0,40$ % |
| Solidité des couleurs à la lumière | NF EN ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| <i>Exigence solidité des couleurs</i> | | ≥ 6 |
| Résistance aux taches | NF EN ISO 26987 | Excellente |
| Résistance au glissement | DIN 51130 | R10 |
| Traitement de surface | | XtremPUR™ |
| Propriétés bactériostatiques | ISO 22196 ⁽²⁾ | Oui |
| Format | | Lés |
| Largeur x Longueur des rouleaux | NF EN ISO 24341 | 2 m x 25ml env. |
| Colle Forbo préconisée | | 522 eurosafe tack |
| REACH (règlement européen) | 1907/2006/CE | Conforme ⁽³⁾ |
| Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours | NF EN 16516 | < 230 µg/m ³ ⁽⁴⁾ |
| Exigence pour la classe A+ | | < 1000 µg/m ³ |
| Matières premières | | Garanties sans phtalates |
| Garantie | | 7 ans |
| Fabrication | | Fabrication française |

⁽¹⁾ Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée. Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

⁽³⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁴⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur



FLOORING SYSTEMS