

## 900

### Дисперсионная морозостойкая шпатлёвка

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- готова к применению
- быстросохнущая
- эластичная после затвердевания
- легко поддается шлифовке
- позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем
- хорошая устойчивость против миграции пластификаторов
- не содержит растворителей
- пригодна для использования под мебель на роликах

#### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Шпатлёвка для:

- заделывания отверстий от шурупов и зазоров;
- сокрытия швов ДСП-плит, листовых материалов (фанера, ГВЛ);
- защиты новых покрытий от изменения цвета через основание (укладка наочно лежащие старые покрытия);
- выравнивания маленьких неровностей на прочных основаниях;
- выравнивания полов в спортивных комплексах;

#### Подходит для шпатлевания различных видов оснований:

- покрытий из резинового гранулата;
- армирующей ткани;
- звукоизоляционных покрытий;
- ДСП или фанеры;
- при укладке мягких покрытий в местах стыков со стенами

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа

дисперсия на основе искусственных смол

Цвет

белый

Плотность

1,7 г/см<sup>3</sup>

Консистенция

пастообразная

Способ нанесения

широкий гладкий шпатель

Расход

300 – 1 200 г/ м<sup>2</sup>, в зависимости от поверхности

Время для подсушки:

2 – 3 часа, зависит от толщины нанесённого слоя

Хождение возможно:

спустя прибл. 24 часов

Условия применения

при 15-30°C, относит. влажность <75%, рекомендуемая <65%

Срок годности

9 месяцев, в заводской упаковке

Условия хранения

в плотно закрытой упаковке при t 5-25°C

Морозостойкость

да

GISCODE

D1

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Europlan DSP Polaris

**900**

**Дисперсионная морозостойкая шпатлёвка**

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Перед применением тщательно размешать!
2. Поверхности для нанесения должны быть прочными, продолжительно сухими, ровными по DIN 18365 и очищенными от пыли. В противном случае нанести на основание соответствующую грунтовку (ДСП, водонерастворимые остатки клея: **044 Универсальную грунтовку**).
3. Используемые покрытия основательно **очистить 891 Универсальным очистителем** и отшлифовать. **Нельзя использовать на старых текстильных и иглопробивных покрытиях.** Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя. Нанесённый слой не должен превышать 0,5 -1 мм одно нанесение.
4. Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно шпатлевку. Время укладки покрытия на нанесенную шпатлевку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения.
5. При нанесении Дисперсионной шпатлёвки 900 **на резиновые покрытия** или покрытия на основе гранулята из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, как, н-р, звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется повторно нанести шпатлевку.
6. Время для подсушки перед повторным нанесением 2-3 часа. Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (спустя 24 часа), после полного высыхания шпатлёвки. Водонепропускающие покрытия (напр. виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью **дисперсионного клея с высокой начальной kleящей способностью (522 Eurosafe Star Tack, 528 Eurostar Allround, 599 Eurosafe Super)**.
7. **Текстильные покрытия** клеить на Универсальный клей 525 Eurostar Basic.
8. **При приклеивании дизайновых и эластомерных покрытий** необходима консультация технического отдела. Укладка паркета не допускается. Необходимо обратить внимание, что при неабсорбирующих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксаций, а также выдерживать время подсушки.

---

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- На изолирующие подложки необходимо укладывать только покрытия, рекомендованные производителем. В противном случае нужно получить соответствующую консультацию.
- Во время применения Дисперсионной шпатлёвки 900 Europlan DSP Polaris температура основания, в комнате и самой шпатлёвки должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха <75%, (рекомендуемая <65%).
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.
- Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке.

---

## ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

14 кг нетто, 48 шт. на паллете

---

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	900 Europlan DSP Polaris
Упаковка	14 кг
Штрих-код	4026956150831

03.02.2016