




























## Technische specificaties

Step safety vinyl voldoet aan de eisen van EN ISO 10582 & EN 13845

		Surestep Original Surestep Star Surestep Balance	Surestep Stone Surestep Wood	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Laguna	Surestep Fast Fit
 Totale dikte	EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,25 mm
Toplaag		PUR Pearl PUR Satin Pearl	PUR Pearl	PUR Pearl	PUR Pearl	PUR	PUR	PUR Pearl
 Dikte toplaag	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm
 Collectie omvang		33 - 8 - 8	13 - 12	11	6	6	14	12
 Commercieel gebruik	EN ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34
 Industrieel gebruik	EN ISO 10874	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43
 Rolbreedte	EN ISO 24341	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
 Rollengte	EN ISO 24341	≤ 27 m	≤ 27 m	≤ 27 m	≤ 27 m	≤ 27 m	≤ 27 m	≤ 27 m
 Totaal gewicht	EN ISO 23997	2750 g/m <sup>2</sup>	2750 g/m <sup>2</sup>	2750 g/m <sup>2</sup>	2750 g/m <sup>2</sup>	2750 g/m <sup>2</sup>	2750 g/m <sup>2</sup>	2300 g/m <sup>2</sup>
 Contactgeluid reductie	EN ISO 717-2	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB	14 dB
 Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
 Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
 Indrukbestendigheid <i>Typische waarde</i>	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,07 mm
 Kleurechtheid	EN ISO 105-B02 method 3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
 Binnenshuis emissies: TVOC na 28 dagen	EN 16516	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
 Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed
 Flexibiliteit	EN ISO 24344	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm
 Warmteweerstand		0,008 m <sup>2</sup> .K/W	0,008 m <sup>2</sup> .K/W	0,008 m <sup>2</sup> .K/W	0,008 m <sup>2</sup> .K/W	0,008 m <sup>2</sup> .K/W	0,008 m <sup>2</sup> .K/W	0,009 m <sup>2</sup> .K/W
 Gebruik in natte omgeving	EN 13553	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
	DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10	R10
 Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf	ESf
	EN 13845 Annex D 50.000 omwentelingen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
 LCA	Din 51097					Klasse C	Klasse B	
 Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.						
 Creating better environments								
 Hernieuwbare energie		Step wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.						
Recycled materiaal		≥ 24%	≥ 24%	≥ 24%	≥ 24%	≥ 24%	≥ 24%	0 %
Step safety vinyl voldoet aan de eisen van EN 14041								
 Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>s</sub> -s1, G, CS	B <sub>s</sub> -s1, G, CS	B <sub>s</sub> -s1, G, CS	B <sub>s</sub> -s1, G, CS	B <sub>s</sub> -s1, G, CS	B <sub>s</sub> -s1, G, CS	B <sub>s</sub> -s1, L, CS
 Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
 warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK
 Statische electriciteit	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV

EN 14041  
CE  
0200101-DoP-306



De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.