

Teknisk information

Forbo Corkment










Produkt beskrivning

Corkment är ett akustikunderlag avsett för användning i kombination med Forbo Marmoleum. Corkment tillverkas genom kalendrering av korkgranuler, oxiderad linolja och andra naturliga material på en juteväv som sedan härdar i torkkammare. Tillverkning liknar den för tillverkning av linoleum.

Corkment finns i rullar upp till 30 meter och som standard 2,0 mm. En tjockare variant på 3,2 mm kan beställas men är inte standard lagervara. Vid läggning får det valda linoleum golvet inte vara tjockare än Corkment underlaget.

Fördelar

- Corkment med Marmoleum 2,5 mm alternativt 2,0 mm ger konstruktionen 14dB stegljudsdämpning.
- Korken i materialet innebär att stegljudsvärden garanteras över längre tid.
- Corkment i kombination med Marmoleum ger en hög gångcomfort.
- Vid användning med länkhjul eller sängar bör juten vändas uppåt vid läggning för att minska motståndet.

	Total tjocklek	EN-ISO 24346	2,0mm
	Rullbredd	EN-ISO 24341	2m
	Rullbredd	EN-ISO 24341	≤30 m
	Vikt	EN-ISO 23997	1,3kg/m ² (±10%)
	Intrycksbeständighet	EN-ISO 24343-1	≤ 0,30 mm
	Stegljudsdämpning (under Marmoleum 2,5 mm)	EN-ISO 717-2	≤14 dB
	Flexibilitet	EN 435	Ø 30 mm
	Brandklass (med Marmoleum)	EN 13501-1	Cfl-s1
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,17 W/m-K

Forbo Flooring AB

August Barks Gata 26
421 32 Västra Frölunda

Mejl: Info.sweden@forbo.com

Web: www.forbo.se

