

eurocol 900

the strong
connection



EUROPLAN DSP

Rasatura superficiale a dispersione per sottofondi deformabili, pronta all'uso, flessibile.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Stirene-butadiene in dispersione.
Colore	Bianco sporco.

- Stucco in dispersione, flessibile, pronto all'uso ad asciugatura rapida.
- Per rasature sottili su sottofondi deformabili, per pavimenti sportivi elastici, solai deformabili, pannelli a base di legno e materassini isolanti.
- Indicato come inibitore della migrazione nella posa di pavimenti su materassini isolanti, su vecchi pavimenti fissi e accuratamente puliti (PVC, CV, elastomeri).
- Per la chiusura di giunti non completamente incollati e fori per viti in pannelli a base legno (V100/OSB).
- Il prodotto può essere utilizzato su massetti con riscaldamento a pavimento.
- Adatto per l'uso di sedie con rotelle secondo DIN EN 12529.
- Per uso interno.

PROPRIETÀ

Consumi	ca. 300 - 1200 g/m ² a seconda del sottofondo.
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza la gelo	No.
Pedonabilità	ca. 2 - 3 ore. *
Qualità speciale	Flessibile, soprattutto per sottofondi flessibili.
Peso specifico	1.65 kg/l.

APPLICAZIONE

Per livellare a strati fino a un massimo di 2 mm di:

- vecchi pavimenti in PVC.
- vecchi residui di adesivo.
- differenze di altezza tra tavole di legno.
- vecchi pavimenti in gomma, da rivestire con un nuovo pavimento.

LAVORAZIONE

Spessore strati	Al massimo 2 mm.
Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo (5 - 30 °C).
Attrezzi	Spatola per adesivo a dentellatura larga.
Asciugatura	ca. 2 - 3 ore. *

900 EUROPLAN DSP

Data di scadenza	12 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.
Osservazioni	Rispettare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza degli eventuali materiali di posa e dei pavimenti utilizzati! Posare i pavimenti solo su sottofondi isolanti consigliati dal produttore come idonei allo scopo. Si prega di notare che il comportamento all'impronta residua dei pavimenti sui sottofondi isolanti è alterato. Durante la saldatura dei giunti, tenere a mente la modifica della presa degli adesivi sul sottofondo non assorbente e quindi prolungare il tempo di asciugatura a 2 - 3 giorni. Non utilizzare su vecchi pavimenti tessili o agugliati. I pavimenti LVT o i pavimenti in elastomero non sono consigliati per l'installazione su riempitivo a dispersione. Non è possibile posare il parquet su Eurocol 900 Europlan DSP.

** I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.*

Sottofondo:

- 900 Europlan DSP può essere applicato su vecchi pavimenti in PVC o gomma, sgrassati e verificati essere ben ancorati al sottofondo.
- Differenze di spessore eccessive su materiali a base di legno devono essere regolate preventivamente mediante carteggiatura.
- Accertati di avere sempre le nostre schede tecniche. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica.

Manuale d'istruzione:

Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di

lavorazione. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

- Per prima cosa sgrassare a fondo i vecchi pavimenti in PVC o gomma e verificare la buona adesione al sottofondo.
- Rimuovere il più possibile i vecchi residui di adesivo.
- Applicare prima 900 Europlan DSP con una spatola a dentellatura larga, quindi lisciare le strisce adesive con una cazzuola.
- Quando si installa un pavimento sul 900 Europlan DSP, "MAI" utilizzare adesivi a base di solventi.
- PVC: 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special + 622 Eurostar Star Tack.
- Linoleum: 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus.
- Moquette: 509 Eurosafe Tex + 609 Eurostar Tex.

Condizioni di lavoro:

Temperatura ambiente richiesta: 18 - 23 °C.

Temperatura per materiale e sottofondo: min. 15 °C - max. 20 °C.

Umidità relativa: 40 - 70%.

AMBIENTE E SALUTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, soddisfa IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello id qualità: 4
Classe di pericolo	Nessuna.
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	disponibili a richiesta
Sostanze che provocano allergie	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1). Può produrre una reazione allergica.

900 EUROPLAN DSP

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 |
 info.eurocol.de@forbo.com ООО Форбо Еврокол Рвс | Россия. г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo



DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome prodotto	Confezione	EAN-code	max unità su bancale
900	Europlan DSP	Secchio in PE da 14 kg	4 026956 130888	44/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

900 EUROPLAN DSP