

# eurocol 541

the strong  
connection



## EUROFIX ANTISCIVOLO

Collante ad appiccicosità permanente, adatto anche per applicazioni elettricamente conduttive.

### TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica.
Consistenza	Liquida.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispersione adesiva permanente rullabile.</li><li>• Per il fissaggio antiscivolo di quadrotte di moquette rimovibili e dimensionalmente stabili con rovescio in bitume o PVC-/CV o PUR per impieghi gravosi. Preferibile per la posa di quadrotte di moquette in conformità alle specifiche del produttore.</li><li>• Può essere utilizzato anche per piastrelle rimovibili antistatiche in combinazione con l'additivo 841 Europrimer EC.</li><li>• Per la posa su sottofondi assorbenti a norma, completamente livellati e su pavimenti sopraelevati.</li><li>• Il prodotto può essere utilizzato con riscaldamento a pavimento.</li><li>• Adatto all'uso per sedie con ruote secondo la norma DIN EN 12529.</li><li>• Per uso interno.</li><li>• Emissione molto bassa EMICODE EC 1.</li><li>• Dichiarato da baubook "prodotto ecologico per l'edilizia".</li></ul>

### PROPRIETÀ

Consumi	ca. 100 - 150 g/m <sup>2</sup> a seconda del sottofondo.
Asciugatura	ca. 24 ore. *
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza la gelo	No.
Qualità speciale	Per pavimenti rimovibili anche configurabili in modo conduttivo.
Peso specifico	1,02 g/cm <sup>3</sup>

### APPLICAZIONE

Per il fissaggio antiscivolo di piastrelle di moquette a posa libera, rimovibili e dimensionalmente stabili con rovescio in bitume o PVC-/CV o PUR per impieghi gravosi.

### LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Rullo in microfibra.
Tempo aperto	24 ore. *
Tempo d'attesa	ca. 60 minuti. * Dopo l'applicazione attendere la presa del materiale (deve diventare trasparente).
Data di scadenza	15 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.

Osservazioni Rispettare le informazioni tecniche e schede di sicurezza dei materiali di posa e dei rivestimenti utilizzati!

541 EUROFIX ANTI SLIP

Consentire la climatizzazione dei pavimenti negli ambienti prima della posa. I rivestimenti devono essere distesi e posati in piano. Durante la fase di presa deve essere evitata l'influenza diretta di calore/irraggiamento solare, carichi dinamici e concentrati

In caso di posa con Eurocol 541 Eurofix Anti Slip, non vi è alcuna garanzia che i pavimenti possano rimuoversi senza incollarsi.

Se la pavimentazione viene posata su pavimentazione esistente non si può escludere la possibilità di variazioni di colore della vecchia pavimentazione.

La rimozione di colle dai pavimenti esistenti può causare danni.

Un'eventuale fessurazione dei sottofondi può essere ridotta anche mediante l'applicazione di un fissativo.

Per piastrelle con supporto in tessuto non tessuto, consultare il nostro dipartimento tecnico. Eurocol raccomanda comunque l'uso di Eurocol 542 Eurofix Tack Plus.

EMICODE, ulteriori informazioni su [www.emicode.com](http://www.emicode.com).

---

*\* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.*

#### Sottofondo:

- Il supporto deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di fessure e polvere, omogeneo e privo di strati che riducono l'adesione.
- Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici secondo le specifiche della norma UNI 11515-1 2020.
- Per la livellazione del supporto utilizzare livellanti/primer consigliati Eurocol.
- Nella posa su pavimenti sopraelevati occorre prestare attenzione a che non siano intaccati da strati riducenti l'adesione (primer protettivo o simili).
- I giunti degli elementi devono essere protetti contro la penetrazione del collante.
- I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al supporto e alla destinazione d'uso.

#### Manuale d'istruzione:

- Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso!
- Eurocol 541 Eurofix Anti Slip si applica col rullo in microfibra.
- Attendere che Eurocol 541 Eurofix Anti Slip si asciughi e crei una pellicola trasparente e appiccicosa prima di posizionare le piastrelle di moquette. Premere con decisione dal centro verso l'esterno e prestare particolare attenzione ai bordi. Le piastrelle devono essere posate dopo il tempo di attesa (dovrebbe apparire una pellicola trasparente e appiccicosa).
- A seconda della temperatura ambiente, dell'umidità relativa dell'aria e della quantità di Eurocol 541 Eurofix Anti Slip, il tempo di attesa può variare. Si prega di rispettare un tempo di sufficiente, altrimenti il potere adesivo sarebbe troppo forte e potrebbe rendere difficile la rimozione delle piastre in un secondo momento.
- Per sistemi elettricamente conduttivi: miscelare 100 parti di Eurocol 541 Eurofix Anti Slip con 35 parti di Eurocol 841 Europrimer EC per creare una miscela omogenea utilizzare un miscelatore elettrico, ovvero 1 secchio da 10 kg di Eurocol 541 Eurofix Anti Slip con 1 secchio da 3, 5 kg di Eurocol 841 Europrimer EC.
- Utilizzare l'intera quantità di miscela già pronta. In caso contrario, la miscela deve essere nuovamente mescolata bene dopo essere stata conservata per un po'. Per mettere a terra la struttura elettricamente conduttiva, installare un'equalizzazione di potenziale ogni 30 m<sup>2</sup> utilizzando Eurocol 801 Eurostrip EC. Le piastrelle possono essere facilmente sollevate e sostituite di nuovo se le procedure sono ben seguite.
- Si prega di evitare materiali contaminanti o polvere sul film superiore creato con Eurocol 541 Eurofix Anti Slip in quanto potrebbe ridurre il potere di adesione.

#### Condizioni di lavoro:

Almeno 15 °C di temperatura del pavimento, almeno 18°C materiale e temperatura ambiente, 35-75% di umidità relativa, raccomandato <65%.

---

## QUALITÀ E GARANZIA

---



---

## AMBIENTE E SALUTE

---

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Crediti 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello di qualità: 4

### 541 EUROFIX ANTI SLIP

Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	disponibili a richiesta.
Sostanze che provocano allergie	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1). Può produrre una reazione allergica.

---

## DATI DELL'ARTICOLO

---

articolo	nome prodotto	confezione	max unità su bancale
541	Eurofix Anti Slip	Secchio in PE da 10 kg	44/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

### 541 EUROFIX ANTI SLIP