

eurocol 540

the strong
connection



EUROSAFE SPECIAL

Adesivo per pavimenti con presa iniziale alta.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica.
Colore	Beige.
Consistenza	Liquido denso.
• Non infiammabile • Facile e sicuro da applicare • Elevata forza di adesione iniziale e forza di adesione finale • Buona capacità di diffusione • Resistente alle sedie con rotelle	

PROPRIETÀ

Consumi	250 - 350 g/m ² , a seconda del rovescio del pavimento e delle condizioni del sottofondo.
Asciugatura	48 ore. *
Infiammabilità	Non infiammabile.
Esistenza al gelo	No.
Peso specifico	1.32 kg/l.

APPLICAZIONE

Per la posa di:

- Pavimentazione in PVC in teli e piastrelle
- LVT
- PVC cushion
- Moquette con rovescio in PVC
- Pavimenti in gomma in teli e piastrelle con supporto in poliolefina a rovescio liscio.

LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Spatola Eurocol no. 852/A2. Il tipo di spatola dipende dal pavimento.
Tempo aperto	ca. 60 minuti. *
Tempo d'attesa	10 - 20 minuti. *
Data di scadenza	12 mesi, in confezioni integre.
Pulizia	Acqua.

** I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.*

540 EUROSAFE SPECIAL

Sottofondo:

- 540 Eurosafe Special è adatto a qualsiasi tipo di sottofondo che abbia una buona resistenza a trazione e compressione.
- Il sottofondo deve inoltre essere uniforme, pulito, permanentemente asciutto e privo di grasso e sporco, secondo i requisiti della norma UNI 11515-1 2020.
- In caso di posa su sottofondi impermeabili applicare uno strato di 2 mm di rasante.
- Assicuratevi sempre di avere le nostre schede tecniche prima di iniziare il lavoro. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica.

Manuale d'istruzioni:

- Applicare l'adesivo con una spatola a dentellatura fine (spatola Eurocol n. 852/A2). Il tipo di spatola dipende dal pavimento e dalle condizioni del sottofondo.
- Durante la posa di un pavimento impermeabile mantenere un tempo di attesa di ca. 15 minuti.
- Impedire la riletatura delle spatolate di adesivo ed evitare le impronte causate da pesi concentrati sul pavimento rullando il pavimento subito dopo l'applicazione sull'adesivo (stenditore A2). In questo modo si riduce il tempo di applicazione del pavimento a max. 10 minuti. Successivamente applicare il pavimento il prima possibile e rullare accuratamente.
- Un tempo aperto prolungato può portare a scollamenti.
- Prima dell'applicazione contattare il produttore del pavimento o il nostro ufficio tecnico.
- Quando si installa un pavimento in poliolefina o poliuretano, attendere che la parte superiore delle strisce adesive si sia asciugata in modo trasparente.
- Rullare sempre con cura il pavimento.
- I giunti laterali e quelli di testa devono essere pressate saldamente.
- La rullatura e la pressatura devono essere ripetute dopo ca. 30 minuti.
- Rimuovere immediatamente le macchie di adesivo fresche con acqua.

Condizioni di lavoro:

Temperatura ambiente richiesta: 18 - 23 °C.

Temperatura per materiale e sottofondo: min. 15° - max. 20 °C.

Umidità relativa: 40 - 80%.

Sistemi per riscaldamento a pavimento:

540 Eurosafe Special può essere applicato su sottofondi con impianti di riscaldamento a pavimento. Il protocollo di avvio del riscaldamento a pavimento deve essere eseguito completamente secondo le direttive del fornitore. Spegnerne il riscaldatore 24 ore prima dell'applicazione. Non riscaldare nuovamente prima di almeno 48 ore dopo l'installazione, con incrementi di temperatura dell'acqua massima di 5 °C al giorno.

Contiene metilcloroisotiazolinone e metilisotiazolinone (3:1). Può produrre una reazione allergica.

QUALITÀ E GARANZIA



SALUTE ED AMBIENTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello di qualità: 4
Classe pericolo	Nessuna.
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Per informazioni complete su sicurezza e ambiente vi rimandiamo al ns sito web www.eurocol.nl .
Sostanze che provocano allergie	Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC n. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può produrre una reazione allergica

540 EUROSAFE SPECIAL

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 |

info.eurocol.de@forbo.com ООО Форбо Еврокол Рвс | Россия. г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com



DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome prodotto	Confezione	Codice - EAN
540	Eurosafe Special	Barattolo da 13 kg	8 710345 540018

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

540 EUROSAFE SPECIAL