

# 555

### Универсальный паркетный клей

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- клей на базе стирол-акриловой сополимерной дисперсии, соответствует EN 14293
- не содержит растворителей, пластификаторов, устойчив к старению.
- твердо-эластичный
- высокий сухой остаток, низкая усадка
- морозостойкий при транспортировке
- увеличенное открытое время
- высокая начальная клеящая способность
- пригоден для полов с подогревом
- подходит для полов, подверженных вибрации

#### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Для приклеивания

- Доски паркетные ГОСТ 862.3-86 (EN 13489)\*
- Паркет штучный ГОСТ 862.1-85 (EN 13226)
- Паркет мозаичный ГОСТ 862.2-85 (EN 13488)
- Паркет индустриальный (EN 14761)
- Пробка напольная в плитках (ISO 3813; EN 12104)
- Листовые материалы на основе древесины (ФК, ОСП)

на соответствующие, впитывающие влагу основания

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	стирол-акриловая сополимерная дисперсия
Цвет	светло-бежевый
Консистенция	паста
Показатель pH	~ 8,1
Плотность	~ 1,2 г/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	~ 80%
Прочности на сдвиг (EN 14293, 4.3 а)	> 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Открытое время	15 – 25 минут, в зависимости от условий применения
Время высыхания	24 часа
Инструмент	зубчатый шпатель ТКВ А2/В3/В11
Расход	ТКВ: А2 – 300-350 г/м <sup>2</sup> ; В3 – 600-800 г/м <sup>2</sup> ; В11 – 800-1000 г/м <sup>2</sup>
Условия хранения	в заводской упаковке, при температуре от +5 до + 30 °С
Срок хранения	15 месяцев
Морозостойкость	допускает до 5 циклов замораживания-оттаивания при – 40°С
Температура применения	15 – 25°С (t° клея, материала, основания)
Относительная влажность воздуха (RH)	30 – 60 % (при производстве работ и в последующий период)

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

## Eurosafe Parquet Polaris

# 555

### Универсальный паркетный клей

---

#### ОСНОВАНИЕ

---

- 555 Eurosafe Parquet Polaris подходит для всех типов впитывающих влагостойких минеральных и деревянных оснований пола. Основание должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, свободным от слоев, снижающих адгезию, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87.
- Сильно впитывающие минеральные основания предварительно прогрунтовать 046 Europrimer Parquet.
- При работе по не впитывающим влагу основаниям нанесите слой выравнивающей смеси  $\geq 3$  мм.
- Заранее ознакомьтесь с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обращайтесь за технической консультацией.

---

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Нанесите клей на основание нержавеющей зубчатый шпателем: А2 (для напольной пробки), В3 (для штучного, мозаичного, индустриального паркета) или В11 (для паркетной доски, листовых материалов).
2. Следует наносить только то количество клея, на которое может быть уложено покрытие в течение открытого времени (напольная пробка до 15 мин; паркет и листовые материалы до 25 мин.), в противном случае соберите клей и нанесите повторно.
3. Не допускайте попадания клея в стыки или пазогребневые соединения элементов, это затруднит укладку.
4. Каждую плитку пробкового покрытия необходимо тщательно притереть к основанию притирочной доской сразу после ее укладки.
5. При укладке обратная сторона паркетного элемента должна полностью смачиваться клеем. При необходимости используйте гнет.
6. Соблюдайте зазор 15 мм между планками паркета и стенами (перегородками).
7. Свежие загрязнения клеем и инструменты следует промыть водой сразу по окончании работ.
8. Во время производства работ и в течение последующих 24 часов хождение по уложенному покрытию должно быть ограничено, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для его укладки.
9. Циклевку, шлифовку и дальнейшую отделку покрытия следует производить не ранее чем через 7-10 дней после окончания работ по укладке.

---

#### СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

---

555 Eurosafe Parquet Polaris пригоден для укладки покрытий поверх систем напольного отопления. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после окончания укладки, с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

---

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Проветривайте помещение в процессе производства работ и в период сушки.
- При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой.
- Не допускать попадания клея в канализацию/водоемы или в грунт.
- Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки клея – бытовой мусор.

---

#### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

7 кг, 22 кг одноразовая тара (PE), 72/24шт. на паллете.

---

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

---

Название	555 Eurosafe Parquet Polaris
Упаковка	7 кг, 22 кг
Штрих-код	4607164121358 , 4607164121020

11.01.2016