

système sarlibase

Descriptif Type

Sous-couche d'interposition isophonique

Fourniture d'une **sous-couche d'interposition isophonique**, spécialement étudiée pour le **système douche SARLIBAIN version confort**, permettant d'améliorer l'acoustique : **efficacité au bruit de choc $\Delta L_w \geq 18 \text{ dB}$** , de type SARLIBASE Acoustique.

Le système sarlibain version confort associant le revêtement de sol antidérapant (AQUA Color ou SURESTEP de Forbo) à la SARLIBASE Acoustique **bénéficie d'un Avis Technique n°12/12-1612**.

Système SARLIBASE Acoustique peut être associé à d'autres revêtements de sol compacts comme par exemple : ALLURA, ETERNAL, MARMOLEUM⁽¹⁾.

⁽¹⁾Se rapprocher dans tous les cas du Service Technique Forbo Flooring.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	2,00 mm
Masse surfacique totale	1 230 g/m ²
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	$\Delta L_w = 18 \text{ dB}$
Avis Technique	Celui du SARLIBAIN version confort n°12/12-1612
Résistance au poinçonnement	$\leq 0,10$ (valeur pour la sous-couche seule)
Réaction au feu	C _{fl} -s1 - N°319863 (Exova Warringtonfire)

Mode de pose & Entretien

Mode de pose :

Se rapprocher du Service Technique Forbo Flooring.

Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales

- Taux d'émission de TVOC = **Classe A+**
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH
- Composé de 45 % de matières premières naturelles
- Recyclable à 100 %
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable

