

système sarlibase

Descriptif Type

Sous-couche d'interposition souple imputrescible et étanche en lés de 2 m

Fourniture d'une **sous-couche d'interposition souple imputrescible** et étanche en lés de deux mètres de large, composée d'un voile de verre imprégné de résine synthétique, solution de recouvrement de Dalles Vinyles Amiante, de type SARLIBASE Lisse.

Système SARLIBASE Lisse **convient pour tous les revêtements de sol PVC armaturés, Flotex et textiles aiguilletés compacts.**

Caractéristiques techniques

SARLIBASE Lisse de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Épaisseur	1,10 mm
Masse surfacique totale	1 300 g/m ²
Résistance au poinçonnement	≤ 0,05 (valeur pour la sous-couche seule)
Réaction au feu	C _{fl} -s1 - N°319862 (Exova Warringtonfire)

Mode de pose & Entretien

Mode de pose :

Se rapprocher du Service Technique Forbo Flooring.

Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant du revêtement de sol qui sera mis en œuvre sur la SARLIBASE Lisse.

La notice d'entretien du revêtement associé devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales

- Taux d'émission de TVOC = **Classe A+**
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH
- Composé de 45 % de matières premières naturelles
- Recyclable à 100 %
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie 100 % renouvelable

