

INFO S.A.A.T. n°10

Date : 23/11/2007

Sujet : **Collage BULLETIN BOARD**

Pièce jointe : Guide Technique de mise en œuvre BULLETIN BOARD

BULLETIN BOARD : revêtement pour panneaux d'affichage

Ne figurant pas dans le tableau des colles préconisées p.211 du catalogue bâtiment 2007/08, nous vous prions de trouver ci-après nos préconisations de collage du revêtement BULLETIN BOARD en complément de son guide technique de mise en œuvre (pièce jointe).

Préconisations de collage en mural

- Petits panneaux ou pose en déroulé horizontal : utiliser une **colle contact polychloroprène (néoprène)** liquide ou en gel en **double encollage (2x200g/m²) sur toute la surface à encoller.**
- Grands panneaux ou en pose en déroulé vertical : utiliser une **colle contact polychloroprène (néoprène)** liquide ou en gel en **double encollage (2x200g/m²) en haut et en bas du panneau (bandeau de colle d'environ 30cm)** et le **reste du panneau à l'ELASTOCOL L14* (400g/m²) en simple encollage sur le mur.**

Un triple encollage peut s'avérer nécessaire du fait de l'absorption du revêtement Bulletin Board. Dans ce cas prévoir 200g/m² de néoprène supplémentaire sur l'envers du revêtement.

Le BULLETIN BOARD étant collé à l'aide d'une colle contact (prise immédiate) et étant un revêtement relativement lourd (5.4Kg/m²), il est recommandé d'être deux personnes pour l'affichage du revêtement, surtout dans le cas de grands panneaux, car une fois affiché au mur il ne sera alors plus possible de le décoller pour le repositionner.

* à partir de 2008 nouvelle dénomination = 414 Euroflex Lino Plus

Philippe RUBERT
SERVICE INFO PRODUITS
tél : 03.26.77.30.55
fax : 03.26.07.10.94