

Product quick info

UU 10E-5 grün



Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Highspeed-Banknotenverarbeitungssysteme
- Geldautomaten (automated teller machine, ATM)
- Antriebsriemen (Mehrscheibenantriebe)

Eigenschaften/Vorteile

- Zugträger mit endlos gewickeltem Polyester cord (USP) => sehr hohe Positioniergenauigkeit
- Geringe Dicke (USP) => sehr hohe Positioniergenauigkeit
- Bis 10.500 mm Länge möglich (USP)
- Hohe Geschwindigkeiten und kleine Scheibendurchmesser realisierbar

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, glatt
Reibschicht	Polyurethan, glatt
Artikelnummer	810014
d _{min} [mm]	30
Gesamtdicke [mm]	0,5
Fu' Wert [N/mm Breite]	3
Gewicht [kg/m ²]	0,6

Product Quick Info EX-810014 | DE/06.2022

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com