

Mise en œuvre – Les produits

Tapis de propreté Coral

I - Pose de Coral Classic, Brush et Welcome (pose collée)

■ 1. Conditions de pose

La température au sol doit être supérieure ou égale à + 10°C. La teneur en humidité d'un support base ciment au test CM ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm.

■ 2. Préparation de la pose

• Stocker les rouleaux à plat dans un local tempéré au minimum 48 heures à l'avance.

Les rouleaux devront appartenir à un même lot et être utilisés dans un ordre croissant ou décroissant, selon le numéro des pièces.

• La veille de la pose, découper tous les lés à longueur en réservant 5 cm au minimum pour l'arasement.

• Pour une pose bord à bord :

Tracer au cordeau ou à la règle sur l'envers du revêtement une ligne à 5 cm des bords afin d'éliminer les lisières PVC et le premier centimètre de Tuft.

Découper les lisières en suivant le tracé.

Présenter les lés bord à bord dans le même sens du fléchage.



■ 3. Pose collée de Coral Classic, Brush et Welcome

• Dégrossir les éventuels excédents.

• Matérialiser sur le sol à l'aide d'un crayon l'emplacement du premier lé.

• Enrouler les lés jusqu'au milieu dans le sens inverse de la présentation.

• Étendre la colle à l'aide d'une spatule dentelée (250 à 300 g/m²).

• Observer les préconisations du fabricant de colle employée pour les grammages, le temps de gommage et le temps ouvert.

Pose bord à bord :

Dérouler le premier lé en suivant le tracé du sol. Afficher de la même façon les lés suivants bord à bord, joints bien serrés.

Maroufler énergiquement au fur et à mesure du déroulement des lés, du centre vers les extrémités, pour chasser l'air et assurer une bonne adhérence au support.

Pose par joints tranchés :

Positionner les lés en superposant les 2 lisières, plus quelques centimètres de Tuft.



Réaliser une double coupe à l'aide d'un cutter équipé d'une lame à grand crochet.

Éliminer les découpes.

• Araser le surplus le long des cloisons et au droit des huisseries.

• Procéder de la même façon pour la deuxième partie de la pièce.

• Maroufler énergiquement l'ensemble de la pièce.

NB : Après la pose du 4^{ème} lé, les réclamations ne seront pas admises.

II - Pose de Coral Duo (200 cm de large)

Dans le cas d'une profondeur d'essayage de 200 cm maximum, une laize de Coral Duo suffit : le tapis peut être posé flottant.

Dans le cas d'une profondeur d'essayage supérieure à 200 cm, plusieurs laizes de Coral Duo sont nécessaires : les lés doivent être entièrement collés pour obtenir un usage optimal et une durée de vie optimum.

■ 1. Support

Le support doit être sain, sec, solide, plan et propre, exempt de poussière et de restes de colle, conforme aux règles professionnelles. Il convient de procéder à des mesures de l'humidité résiduelle du support (maximum 4,5 % à 4 cm) et de traiter éventuellement le sol, conformément aux instructions du fournisseur de colle.

■ 2. Préparation et pose collée


Stocker les rouleaux dans un local tempéré au minimum 48 heures à l'avance, à l'horizontale.

La température minimale des locaux, du support et de la colle doit être de +10° C.

Avant d'être coupé à la bonne longueur, Coral Duo doit s'acclimater pendant au moins 8 heures sur le lieu de pose.

Les bandes textiles doivent être posées perpendiculairement au sens de la marche.

Tous les lés doivent être posés dans le même sens.



Sens de la marche

NB : La flèche au dos du rouleau indique le sens d'enroulage et non pas le sens du trafic.

Si on utilise plusieurs bandes de Coral Duo provenant de différents rouleaux, les numéros de lots doivent être semblables, ceci afin d'éviter d'éventuelles différences de couleurs (bains).

À l'aide d'une règle et d'un cutter, couper les bords vinyles du premier lé.

Sur le lé suivant, couper le bord vinyle plus la première bande textile tuftée, en laissant la bande textile abrasive noire intacte.

Poser les deux lés l'un contre l'autre.

Couper les autres lés de la même manière et les poser les uns contre les autres.

Coller tous les lés en suivant les instructions de votre fournisseur de colle.

