

# Installatierichtlijnen: speelveldlijnen aanbrengen op Marmoleum Sport

## De vloer voorbereiden

Reinig de pas geplaatste Marmoleum Sport vloerbedekking met Forbo Eurocol 891 Euroclean Basic (basisreiniger) om vuil en resten van lijnzaadolie (droogkamerfilm) te verwijderen.

Verdun het product tot 1:10 of 1:5 met koud water, afhankelijk van de hoeveelheid vuil. Spreid de oplossing over de vloer uit en laat een paar minuten inwerken.

**Opmerking:** De oplossing mag niet opdrogen op de vloer.

Maak de vloer indien nodig schoon met een witte doek en verwijder het vuil. Spoel de vloer vervolgens tweemaal af met schoon koud water om de alkalische resten van het reinigingsmiddel volledig te verwijderen. Laat de vloer drogen ('s nachts, minstens 12 uur).

## De speelveldlijnen aanbrengen

Plak de stroken waar de speelveldlijnen op geschilderd zullen worden af volgens de plattegrond van de hal. Maak hiervoor gebruik van geschikte schilderstape zoals 3M, Tesa of Storch. Druk de plakband stevig aan om te voorkomen dat de verf van de lijnmarkering onder de tape doordringt.

Meng de componenten A en B van Forbo Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo homogeen. Breng Forbo Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo aan op de afgeplakte lijnstroken.

**Gereedschap:** schuimroller van 6 cm breed.

**Verwerkingstijd:** ca. 60 minuten.

Verwijder de schilderstape na droging; u kunt de lak na verloop van min. 5 uur aanbrengen.

**Verbruik:** ca. 60 lopende m/blik van 0,5 kg met 5 cm lijndikte of voor grotere oppervlakken: 125 g/m



## Verwerkingscondities:

- De vloertemperatuur moet minimaal 15 °C bedragen.
- De temperatuur van het materiaal en in de ruimte moet minstens 18 °C bedragen.
- De relatieve vochtigheid moet zich tussen 35 en 75% bevinden.

**Opmerking:** hou rekening met het dauwpunt.

**Opmerking:** meng geen deelhoeveelheden.

## Geprepareerde vloerbedekking van Marmoleum Sport overschilderen

Het volledige oppervlak moet worden gecoat met Forbo Eurocol 863 Eurofinish Sport (Giscode W2+) binnen 24 uur na het aanbrengen van Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo.

Breng de lak rechtstreeks uit de verpakking één keer op het volledige oppervlak aan met de Aqua microvezelroller (61 cm breed).

**Verbruik:** ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Droogtijd:** 3-5 uur

**Beloopbaar:** na ca. 24 uur, volledig belastbaar: na 7-10 dagen.

Eurocol 863 Eurofinish Sport is geschikt voor sportvloeren volgens DIN 18032 en komt overeen met belastingsklasse C volgens ÖNorm C 2354 op het vlak van kravastheid, chemische weerstand, hechting, vervormingsbestendigheid en slijtvastheid.



## Onderhoud van een (pas) geïnstalleerde Marmoleum Sport vloerbedekking

Volgens de norm DIN 18032 moeten sportvloeren voortdurend worden onderhouden.

We raden het gebruik van Eurocol 897 Euroclean Sport aan om de slijpweerstandcoëfficiënt voor sportvloeren volgens de norm DIN 18032 te handhaven.

Breng Forbo Eurocol 897 Euroclean Sport 1 of 2 keer onverdund met een pluisvrije wisdoek of mop op de geprepareerde en uitgelijnde Marmoleum Sport vloer aan om de slijpweerstand te behouden. Afhankelijk van de condities in de ruimte bedraagt de droogtijd tussen het aanbrengen van de lagen ca. 1-2 uur.

**Verbruik:** ca. 1 l per 30 m<sup>2</sup>.

**Volledige uitharding:** na ca. 12 uur ('s nachts).

Voor het dagelijkse onderhoud kunt u Forbo Eurocol 888 Euroclean Uni met water verdunnen en toepassen.

**Verbruik:** ca. 40 ml per pot van 8 l met water.



## Na de installatie

Een eerste indruk heeft soms meer impact op de klant dan uren vakkundige montage.

Haal alle afval en puin van de voltooide vloer en veeg en stofzuig hem. Verwijder eventuele lijmresten van de vloer en de plinten.

Moet de vloerbedekking worden beschermd tegen andere werkzaamheden of verkeer op de locatie voordat het project is voltooid? Kies dan een bescherming die geschikt is voor het type verkeer dat wordt verwacht en die de vloer beschermt tegen krassen en indeuking.

Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen en/of schuursponsjes kan de vloer beschadigen.

Als u van een nieuwe vloerbedekking optimale prestaties verwacht, is het belangrijk dat u vanaf de eerste dag de juiste reinigings- en onderhoudsprocedures volgt. Voor alle producten van Forbo Flooring kunt u reinigings- en onderhoudsrichtlijnen downloaden van: [forbo-flooring.be/nl/installatie-onderhoud](http://forbo-flooring.be/nl/installatie-onderhoud).

**Geef de reinigings- en onderhoudsrichtlijnen door aan de hoofdaannemer, klant of eindgebruiker zodra de vloer is geplaatst en voordat hij wordt gereinigd.**

Neem gerust contact op met ons als u nog vragen hebt:

**[info.belgium@forbo.com](mailto:info.belgium@forbo.com)**

**Forbo**

FLOORING SYSTEMS