



Especificações técnicas

Sarlon Tech Sparkling preenche os requisitos da normas ISO 10582 e EN 649.

* Todos os produtos Forbo contam com 10 anos de garantia. Instalando Coral*, aumentamos em 5 anos a garantia de todos os produtos Forbo instalados.

Sarlon Tech Sparkling		
CE	Em conformidade	NF EN 14041 Sim
	Resistência ao fogo	NF EN 13501-1 B₁ - s1
	Relatório de ensaio	nºRA04-0031 (CSTB)
	Resistência ao escorregamento	NF EN 13893 Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
	Voltagem corporal	NF EN 1815 $E \leq 2$ kV, antiestático
	Resistência térmica	NF EN 12524 0,25 W/(m.K)
	Classificação NF UPEC A+	Sim
	Classificação UPEC	NF EN 189 U4 P3 E2/3 C2
	Classificação NF UPEC.A	NF EN 189 nº304-017.2
	Redução do impacto sonoro	NF EN ISO 717-2 $\Delta L_w = 15$ dB
	Sonoridade ao caminhar	NF S 31-074 $L_{w,ac} < 65$ dB, Classe A
	Espessura total	NF EN 428 2,6 mm
	Espessura da camada de desgaste	NF EN 429 0,70 mm
	Peso	NF EN 430 2,7 kg/m ²
	Resistência à abrasão	NF EN 660 T
	Características complementares	
	Absorção acústica	NF EN ISO 354/11654 $\alpha_w = \pm 0,05$
	Especificação	NF EN 651
	Tráfego comercial	NF EN 685 34
	Tráfego industrial	NF EN 685 42
	Embalagem	Rolos
	largura dos rolos	NF EN 426 25 ml
	Dimensão dos rolos	NF EN 426 2 m
	Resistência às marcas	NF EN 433 0,06 mm
	Resistência a cadeiras com rodízios	NF EN 425 Si
	Resistência aos pés de móveis	NF EN 424 Conforme
	Estabilidade dimensional (após exposição ao calor)	NF EN 434 $< 0,10$ %
	Resistência à luz	NF EN ISO 105-B02 7
	Resistência aos químicos	NF EN 423 Excelente
	Comportamento electrostático	NF P62.001 Antiestático Classe 1
	Resistência ao escorregamento	DIN 51130 R10
	Tratamento de superfície	OVERCLEAN+
	Tratamento fungicida e bactericida	BIOSTATIC® & BACTÉRI'PROTECT

(1) Os produtos não contêm substâncias da lista em vigor quando da publicação deste documento (atualmente são 38 substâncias nocivas) em quantidade de $< 0,1\%$ m

O sistema de qualidade e gestão ambiental da Forbo Coevorden B.V. (NL) e da Forbo Giubiasco S.A.(CH) onde Forbo Sarlon é fabricado são certificados de acordo com ISO 9001 e ISO 14001



BR0107/20032012



>Entrega imediata de amostras grátiis

Forbo Pisos Ltda.
Rua Laguna, 708 - Santo Amaro
CEP 04728 - 001 São Paulo SP - BRASIL
Tel. 00 55 11 56418228
Fax 00 55 11 56439828
info@forbo-linoleum.com.br
www.forbo-flooring.com.br



criando ambientes melhores



FLOORING SYSTEMS

VINÍLICO
ACÚSTICO
COMPACTO

ACOUSTIC COMPACT VINYL
sarlon®
sparkling