

Tekniske specifikationer

Step skridsikker vinyl opfylder kravene i EN-ISO 10582 & EN 13845



COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.DK/CHO

		Surestep Original Surestep Star Surestep Steel	Surestep Material Surestep Wood Surestep DP	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Star Barefoot Surestep Laguna	
	Total tykkelse	EN - ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	
	Slidlag, tykkelse	EN - ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	EN - ISO 10874	klasse 34	klasse 34	klasse 34	klasse 34	klasse 34	
	Slitage i let industri	EN - ISO 10874	klasse 43	klasse 43	klasse 43	klasse 43	klasse 43	
	Kollektionsstørrelse		33 - 9 - 4	11 - 11 - 2	9	9	8	3 - 15
	Rullebredde	EN - ISO 24341	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	
	Rullelængde	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	
	Samlet vægt	EN - ISO 23997	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	
	Dimensionsstabilitet (efter varmpåvirkning)	EN - ISO 23999	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	
	Indtryksbestandighed	EN - ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	EN 425	egnet	egnet	egnet	egnet	egnet	
	GVK-godkendt til vådrum	EN 13533	ja	nej	ja	ja	ja	
	Farveægtighed	EN - ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	
	Fleksibilitet	EN - ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	
	Skridsikkerhed	EN 13845 Annex C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf
		EN 13845 Annex D 50.000 omdrejninger <10% tab af partikler	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43
		DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
		Din 51097					klasse C	klasse B
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	meget god	meget god	meget god	meget god	meget god	
	Elektrisk modstand	EN 1081 (R1)	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	
Step safety vinyl opfylder kravene i EN 14041							EN 14041 CE 0200101-DoP-306	
	Brandklassificering	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001. Vores fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001. For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og trediepartscertificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk

Forbo Flooring
2600 Glostrup
Tel: 44 92 85 00
E-mail: info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

Følg os på

