

Warmteweerstand vloerbedekkingen

LINOLEUM

| | Warmteweerstand m ² .K/W |
|--|-------------------------------------|
| Marmoleum 2,0 mm | 0,012 |
| Marmoleum 2,5 mm | 0,014 |
| Marmoleum 3,2 mm | 0,018 |
| Marmoleum Modular 2,5 mm | 0,014 |
| Marmoleum Acoustic 4,0 mm | 0,027 |
| Marmoleum Decibel 3,5 mm | 0,027 |
| Corkment 2,0 mm | 0,031 |
| Corkment 3,2 mm | 0,05 |
| Marmoleum Click (zonder Forbo foam) | 0,08 |
| Marmoleum Click (met Forbo foam) | 0,19 |
| QuickFit ondervloer op 0,1 mm PE folie | 0,06 |
| QuickFit ondervloer op 4 mm Forbo foam | 0,19 |

NOVILON

| | |
|---------------|-------|
| Nova Luxe | 0,012 |
| VT wonen | 0,009 |
| Viva | 0,01 |
| Novilon Bella | 0,01 |
| Prima | 0,008 |

PROJECTVINYL

| | |
|-----------------------|-------|
| Allura dryback 0,4 | 0,008 |
| Allura dryback 0,55 | 0,009 |
| Allura dryback 0,7 | 0,01 |
| Allura Decibel 0,35 | 0,013 |
| Allura Decibel 0,8 | 0,016 |
| Allura Ease | 0,02 |
| Allura Puzzle | 0,02 |
| Allura Flex ,055 | 0,013 |
| Allura Flex 1,0 | 0,02 |
| Allura Click Pro | 0,02 |
| Eternal | 0,008 |
| Eternal Decibel | 0,012 |
| Sarlon 15dB (compact) | 0,008 |
| Sarlon 19 dB | 0,014 |
| Modul'up compact | 0,008 |
| Modul'up 19 dB | 0,014 |
| Sure step | 0,008 |
| Sure Step decibel | 0,012 |
| ColoRex | 0,008 |
| Sphera | 0,008 |

PROJECTTAPIJT

| | |
|---------------|-------|
| Flotex banen | 0,052 |
| Flotex tegels | 0,045 |

Om een goede warmte afgifte van de vloerverwarming mogelijk te maken mag de warmteweerstand van de vloerbedekking niet hoger zijn dan < 0,17 m². K/W.