

Marmoleum dB 3,5 mm - Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN 686 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 33, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Askeläänen vaimennus 18 dB, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum dB 3,5 mm. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.

Marmoleum Acoustic- Linoleumimatto

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Linoleumilattian on täytettävä EN 687 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 33, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, Askeläänen vaimennus 14 dB, Topshield Pro pinnoite, ei vahausta. Tyyppi: Forbo Marmoleum Acoustic. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Värit huoneselityksen mukaan.