

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatie                                                                         | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Aanduiding                                                                                   | Forbo Eurocol Nederland 682 Majolicol; dispersie gebaseerde, super elastische wandtegellijm.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Toepassing                                                                                   | Voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek en natuursteen (donkergekleurd) op vrijwel alle wanden, zoals cementgebonden en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen, bestaand tegelwerk en buitengevelisolatiesystemen. Geschikt voor binnen en buiten.                                                                                         |
| 4. Naam en contactadres fabrikant                                                               | Forbo Eurocol Nederland B.V.<br>Industrieweg 1-2<br>NL-1521 NA Wormerveer Holland<br>Tel. +31 75 6271600<br>Email: info.eurocol@forbo.com                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde                                                             | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie-instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt. |
| 8. Europese Technische beoordeling                                                              | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                         | D2TE conform NEN EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde dispersie gebaseerde wandtegellijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Essentiële kenmerken</b>          | Prestaties                | Testmethode                 |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Initiële hechtsterkte                | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1324:2008 §7.2       |
| Warmtebelasting                      | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1324:2008 §7.4       |
| Open tijd 20 minuten                 | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1346:2008            |
| Materiaal gedrag bij brand           | Klasse B-s1               | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen | zie MSDS                  |                             |
| <b>Optionele karakteristieken</b>    | Prestaties                | Testmethode                 |
| Verhoogde zakweerstand               | $\leq 0.5 \text{ mm}$     | NEN-EN 1308:2008            |
| Hechtsterkte na waterbelasting       | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1324:2008 §7.3       |
| Verhoogde temperatuur                | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1324:2008 §7.5       |
| Verlengde open tijd 30 minuten       | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1346:2008            |

Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Wormerveer, 22-08-2013  
getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D