

siegling fullsan



Product quick info

FLT+ U30 NP/GL-NA-HACCP blau FDA


Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Fleisch-, Geflügel- und Fischindustrie
- Gemüse- und Obstverarbeitung
- Schrägtransport
- Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit

Eigenschaften/Vorteile

- Glatte Oberflächenstruktur (GL) Tragseite => gute Produktmitnahme, optimale Hygiene
- Negative Pyramiden Oberflächenstruktur (NP) Laufseite => reduzierte
 Reibung beim Lauf über Edelstahltische, optimale Wasserverdrängung
- HACCP Design
- Querweich und muldungsfähig
- Zugträger Aramidkord => hoher k1% Wert und minimale Dehnung
- Nicht antistatisch
- Entspricht den Anforderungen für den direkten Kontakt mit Lebensmittel gemäß FDA und EU, MHLW 370 Zulassung steht bevor



Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, GL
Laufseite	Polyurethan, NP
Artikelnummer	640024
d _{min} [mm]	40
Gesamtdicke [mm]	3,4
k ₁ % relaxiert [N/mm Breite]	9
Gewicht [kg/m²]	3,4
Zulässige Retriehstemperatur [°C]	-10 his +70

Product Quick Info | DE | 11.2022 FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover Telefon +49 511 67 04 0 www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com

