

## Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour Coral® tapis de propreté

Un nettoyage et un entretien adaptés à l'environnement et à la fréquentation préservent la capacité d'absorption des salissures des produits Coral.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN Coral® Lés et dalles / planches

#### **Nettoyage quotidien**

Pour le nettoyage quotidien de Coral, utilisez un aspirateur-brosse puissant. Le brossage permet de redresser le plancher pendant l'aspiration et d'aspirer la saleté des espaces de refoulement dans le tapis.

#### **Nettoyage intermédiaire**

Pour le nettoyage périodique, après l'élimination des particules de saleté déposées en vrac au moyen d'un aspirateur à brosse, nous recommandons la méthode d'extraction par pulvérisation. Ce processus de nettoyage consiste à injecter de l'eau à haute pression (éventuellement avec l'ajout de détergents) dans le tapis de propreté Coral et ensuite aspiré en une seule opération. Il est recommandé de rincer plusieurs fois de la même manière le revêtement de sol avec de l'eau claire pour éliminer les résidus des fibres textiles.

La construction spéciale du fil, ainsi que les couleurs utilisées et la couche protectrice imperméable au dos permettent un nettoyage intensif fréquent sans endommager et affecter le tapis de propreté Coral.

#### **Nettoyage par autolaveuse**

(Uniquement recommandé pour les zones solidement collées)

En cas de salissures extrêmes, il est recommandé d'utiliser une autolaveuse à brosse avec de l'eau et un détergent.

Un nettoyage préalable avec un aspirateur à brosse est également nécessaire. En cas de contaminations fréquentes p.ex. par des graisses ou des huiles, cette opération doit être effectuée à intervalles courts et réguliers.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN Coral® Tapis d'entrée

#### **Nettoyage intermédiaire**

Ramasser le tapis et secouer.

#### **Nettoyage intensif**

Prélevez le tapis et aspergez-le d'eau forte ou d'un nettoyeur haute pression. Rincer les produits chimiques, l'huile et les graisses à l'eau tiède avec un détergent neutre.

**Attention ! Ne pas utiliser de solvants à base d'hydrocarbures chlorés.**

#### **Le processus de nettoyage à haute pression**

Le tapis d'entrée est d'abord complètement aspiré, puis accroché. Ensuite, le tapis peut être traité avec un nettoyeur à haute pression standard, le processus de séchage peut être effectué à l'état suspendu.

Ces informations ne sont pas exhaustives.

#### **Contact Allemagne**

+49 (0) 52 51-18 03-213

[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

#### **Contact Autriche**

+43 (0) 13 30 92 04

[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

#### **Contact Suisse**

+41 (0) 91 850 01 11

[info@flooring.ch@forbo.com](mailto:info@flooring.ch@forbo.com)

Mise à jour: Septembre 2021