
























Technické specifikace

Flotex pro restaurace a volný čas splňuje požadavky normy EN 1307

		Flotex role
	Celková tloušťka	ISO 1765 4.3 mm
	Celková hmotnost	ISO 8543 1.8 kg/m ²
	Komerční použití	EN-ISO 10874 Třída 33
	Materiál vlákna	100% polyamid 6.6
	Šířka role	2.0 m
	Délka role	± 30 m
	Rozměrová stálost	ISO 2551 ≤ 0.2%
	Odolnost vůči opotřebení	EN 1307 příloha F >1000 cyklů
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918 r ≥ 2.4
	Barevná stálost na světle	EN ISO 105-B02 ≥ 5
	Protikluznost	UK SRG kyvadlo Sucho - velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk
	Redukce kročejového hluku	EN-ISO 717-2 ΔLw ≥ 21 dB
	Absorpce zvuku	ISO 354 α _w = 0,10 (H)
	Emise vnitřního ovzduší TVOC po 28 dnech	EN 16516 ≤ 0,1 mg/m ³
	Vodí odolnost	EN 1307 příloha G Splňuje
	Creating better environments	
	Obnovitelná elektřina	Flotex je vyráběn za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
	Recyklovaný obsah	Flotex v rolích obsahuje až 20% recyklovaného obsahu dle hmotnosti.
	Kvalita vnitřního ovzduší	Flotex je schválen společností Allergy UK. Všechny výrobky Flotex jsou testovány na emise z vnitřního ovzduší podle EN 16516 po 3 dnech a 28 dnech.
	LCA	Life Cycle Assessment je základem pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.
	Flotex splňuje požadavky normy EN 14041	EN 14041 CE 1200301-DoP-107
	Reakce na oheň	EN 13501-1 B _{f1} s1, L, NCS
	Protikluznost	EN 13893 μ ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	ISO 6356 < 2kV
	Tepelný odpor	EN 12524 0.06 W/mK

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001.

Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobku společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.

