

Tekniske specifikationer

Marmoleum Modular opfylder kravene i EN-ISO 24011

		Marmoleum Modular lines, shade, marbled and colour	Marmoleum Modular textura and slate
	Total tykkelse	EN-ISO 24346	2.5 mm
	Slitage i boliger	EN-ISO 10874	Klasse 23
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	EN-ISO 10874	Klasse 34
	Slitage i let industri	EN-ISO 10874	Klasse 43
	Dimensioner (længde x bredde)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
	Dimensionsstabilitet (efter varmpåvirkning)	EN-ISO 24342	≤ 0.35 mm
	Indtryksbestandighed <i>Typical value</i>	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~ 0.05
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	EN 425 / ISO 4918	Velegnet til kontorstole med hjul.
	Farveægthed	EN-ISO 105-B02	Metode 3: blåskala mindst 6.
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedt og traditionelle opløsningsmidler som f.eks. alkohol, mineralisk terpentin m.v. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.
	Hygiejne	Marmoleum har naturlige bakteriestatiske egenskaber (inkl. MRSA), som er bekræftet af uafhængige laboratorier.	
	Resistens over for gløder	EN 1399	Mindre brandmærker på linoleummet kan fjernes. Puds forsigtigt med en grov svamp og polér op med nyt overflademiddel som Monel el. lign. Linoleum smelter ikke.
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R9 R10
	Trinlyddæmpning	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	LCA Livscyklusvurdering	Livscyklusanalyse giver os mulighed for at sikre den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid.	
	Creating better environments		
	Vedvarende energi	Marmoleum banevarer bliver fremstillet ved brug af 100% vedvarende energi.	
	Naturlige materialer (f.eks. hørfrøolie, jute, naturlig harpiks, træmel, kalkstensmel)	Marmoleum indeholder PEFC-Certificeret træmel.	
	recycled content	Marmoleum indeholder recirkuleret materiale.	
	Egnet til montering på gulve med gulvvarme	Ja	
Marmoleum opfylder kravene i EN 14041			EN 14041 CE 0100203-DoP-306
	Brandklassificering	EN 13501-1	C _{fl} -s1
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	< 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0.17 W/m-K

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.

Vores fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.

For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og tredjeparts-certificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk

