

Product quick info

**FLT U30 GL/NP-NA-HACCP BL  
FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

**Aplicaciones**

- Transporte de masa
- Procesado de carne
- Transporte de carne avícola
- Procesado de mariscos
- Procesado de frutas y verduras

**Características/ventajas**

- Cara superior: zona reducida de contacto con el producto y desprendimiento óptimo del producto
- Cara de tracción: fricción óptima con respecto al tambor de tracción y reducida adhesión de la suciedad
- Diseño HACCP
- No antiestático
- Cumple con las regulaciones para el contacto directo con alimentos según UE, FDA 21 CFR y MHLW (n.º 370)
- Flexible y apto para seguimiento de poleas

**Datos técnicos básicos**

Cara superior	poliuretano, NP
Cara inferior	poliuretano, GL
N.º de artículo	640014
d <sub>min</sub> [mm]	40
Grosor total [mm]	3,4
k <sub>1</sub> % relajado [N/mm de ancho]	1,75
Peso [kg/m <sup>2</sup> ]	3,65
Temperatura operativa permitida [°C]	-10 a +70

Product Quick Info | ES | 12.2024

FMS - La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover  
Teléfono +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com