

# eurocol 530

the strong connection

8-9-2026



## EUROSAFE CORK

Colle pour revêtement de sol à prise rapide avec un temps d'attente court pour coller de la moquette, des tapisseries murales, du linoléum, des tableaux d'affichage et des carreaux de liège sur les murs et les sols. La surface doit être absolument sèche en permanence. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

### PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Base        | Lessive de bisulfite additionné de matières de charge dans l'eau. |
| Couleur     | Brun.                                                             |
| Consistance | Pâteuse.                                                          |

- Très faible émission
- Emicode EC 1PLUS
- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir d'adhérence initiale

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Consommation            | 550 - 650 g/m <sup>2</sup> .                                      |
| Densité                 | Pâteuse.                                                          |
| Inflammabilité          | Non inflammable.                                                  |
| Résistance à l'humidité | Après prise, le 530 Eurosafe Cork n'est pas résisté à l'humidité. |
| Sensible au gel         | Oui.                                                              |

### APPLICATION

Pour le collage sur de supports absolument secs en permanence de:

- linoléum
- moquette
- tapisserie
- liège en dalles pour mur et sol
- tableau d'affichage.

### TRAITEMENT

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Stockage | Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel. |
| Outils   | Spatule dentée de Eurocol n° 850/denture B1.         |

530 EUROSAFE CORK

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Temps de prise        | 24 heures.*                                  |
| Ouvrir temps          | 10-15 minutes.*                              |
| Latence               | Aucun.                                       |
| Durée de conservation | 15 mois dans son emballage d'origine intact. |

\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

#### Support:

- 530 Eurosafe Cork peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Les supports non absorbants nécessitent un revêtement perméable à la vapeur.
- Sur les supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de ragréage préalable.
- Veuillez préalablement consulter nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

#### Utilisateur:

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée normale (Eurocol n° 850/denture B1).
- Poser le matériau à encoller immédiatement dans le lit de colle fraîche, puis maroufler et/ou appuyer soigneusement.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

#### Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzoisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

## QUALITE ET GARANTIE



## ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

|                           |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de danger          | Non.                                                                                                                                                                  |
| Sécurité et environnement | Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.                                                                                       |
| FS                        | Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web <a href="http://www.eurocol.nl">www.eurocol.nl</a> . |

## ARTICLES

| Produit | Définition    | Emballage       | Code de EAN     |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 530     | Eurosafe Cork | Seau de 13,5 kg | 8 710345 483506 |

### 530 EUROSAFE CORK