

# eurocol 888

the strong connection



## EUROCLEAN UNI

Универсальное средство для очистки и ухода. Для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет или пробка, виниловые и ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, натуральные и искусственные камни, для полов из линолеума, ламината, Eurocol Surface и др.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Основа       | Растворимые в воде тензиды и ароматизаторы. |
| Цвет         | Прозрачный.                                 |
| Консистенция | Жидкая.                                     |

средство по очистке и уходу на основе растворимого в воде воска

- обладает грязеотталкивающими свойствами
- износостойкое и предотвращающее скольжение
- при высыхании не требует полирования
- не образует слоев
- не раздражает кожу, нейтральный показатель pH
- приятный запах
- быстросохнущее средство
- делает ненужной очистку на непокрытых основаниях

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Расход           | В зависимости от степени загрязнения. |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется.                    |
| Морозостойкость  | Неморозостойкий                       |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет или пробка, ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, ламината, Eurocol Surface, натуральные и искусственные камни и др.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Условия хранения           | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5 - 25 °C |
| Инструмент                 | Ткань без ворса.                                           |
| Соотношение для смешивания | Приблизительно 40 мл на 8 л воды для протирки.             |
| Время подсушки             | По сухой поверхности можно ходить.                         |
| Срок хранения              | 36 месяцев.                                                |
| Очиститель                 | Вода.                                                      |
| Комментарии                | TODO                                                       |
| Морозостойкость            | Неморозостойкий                                            |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

888 EUROCLEAN UNI

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



- Заделывание паркетных и пробковых полов должно быть полностью закрыто.
- Крупные загрязнения должны быть предварительно удалены подметанием или пылесосом.

Инструкция по применению:

- Для интенсивного первичного ухода: разведенной с водой эмульсией (10-20 %) помыть пол и после высыхания отполировать (180 – 2000 U/мин).
- Для регулярного ухода и чистки: разведенной с водой эмульсией (0,5 - 1%) помыть пол. Можно применять в разведенном виде 0,25-0,5 % для чистки с помощью моющих машин.
- В качестве очистителя: в исключительных случаях можно использовать 20% эмульсию в качестве очистителя пятен.
- Для тщательной чистки: для очистки после завершения строительных работ или же промежуточной очистки в период их проведения применять 5 % разведенную эмульсию. При необходимости высохшую поверхность отполировать (полировка уплотняет защитный слой и делает его более износостойким).
- Для быстрой и упрощения уборки сильных загрязнений используйте однодисковые машины с 1500 об/мин.
- Для применения в моющих машинах: разведите средство в соотношении 100 мл на 8 л воды.
- Для располировки используйте однодисковые машины.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Паспорт безопасности    Предоставляется по запросу.

**УПАКОВКА**

| Артикул | Название      | Упаковка | Штрих-код     | Количество на паллете |
|---------|---------------|----------|---------------|-----------------------|
| 888     | Euroclean Uni | 0,75 л   |               | 480 шт.               |
| 888     | Euroclean Uni | 5 л      | 4026956149576 | 96 шт.                |

**888 EUROCLEAN UNI**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

