

Marmoleum decibel cocoa

sur commande et conditions
spécifiques



Conformité NF EN 14041	
Déclaration de performances	
Réaction au feu	NF EN 13501-1
Réaction au feu - Rapport d'essai	
Résistance au glissement	NF EN 13893
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456
Certification	
Classement UPEC	QB 30
Certificat QB UPEC.A	QB 30 ⁽²⁾
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997
Spécifications déclarées	
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918
Poinçonnement rémanent moyen	NF EN ISO 24343-1
Exigence norme poinçonnement	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02
Exigence solidité des couleurs	
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987
Résistance au glissement	DIN 51130 (NF EN 16165)
Flexibilité	NF EN ISO 24344
Traitement de surface	
Propriétés bactériostatiques	ISO 22196 ⁽³⁾
Résistance à la brûlure de cigarette	NF EN 1399
Format	
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341
Colle Forbo préconisée	
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516
Garantie	
Fabrication	

Marmoleum decibel cocoa

Oui
0100207-DoP-107
C _{fl} -s1 ⁽¹⁾
n°89217016.04br (TUV Rheinland)
Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2,0 kV, Antistatique
0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Oui
U4 P3 E1/2 C2
n°369-001.1
ΔL _w = 19 dB
3,5 mm
3 100 g/m ² (±10%)
NF EN 686
23
33
41
Oui
0,20 mm
≤ 0,30 mm
≥ 6
≥ 6
Oui
R9
Ø 40 mm
TOPSHIELD PRO
Oui
Oui
Lés
1,95 m
29-33 ml env.
640 eurostar special
Conforme ⁽⁴⁾
< 50 μg/m ³ ⁽⁵⁾
10 ans
Fabrication anglaise

⁽¹⁾ Valable sur support bois ou incombustible A1_{fl} ou A2_{fl}, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Revêtements de sol résilients : <https://database.cstb.fr/>

⁽³⁾ Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)

Notre gamme linoléum acoustique évolue dès juin 2026, nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact commercial pour connaître les détails.